

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-sg4006p-p-135035.html>

Switch Dahua SG4006P



Cena	275,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60125
Kod producenta	SG4006P
Kod EAN	6939554904493
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Switch Dahua SG4006P

Model: SG4006P

Najważniejsze cechy:

- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x oraz IEEE802.3ab.
- Obsługa standardów zasilania PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at oraz Hi-PoE.
- Zarządzanie zużyciem energii PoE oraz zdalne włączanie/wyłączanie zasilania. Obsługa inteligentnego PoE.
- Szeroki zakres temperatury pracy oraz w pełni metalowa, szczelna i pyłoszczelna obudowa.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2
Wydajność przełączania	12 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	8,93 Mpps
Opis portów	Porty 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Porty 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	5%-95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53 VDC, 1.226 A
Dołączony zasilacz	Tak

Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤2,5 W; Przy pełnym obciążeniu: 65 W
Ochrona antystatyczna	Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,29 kg
Waga brutto	0,94 kg
Wymiary produktu (D × S × W)	130 mm × 90 mm × 26 mm
Wymiary opakowania (D × S × W)	265 mm × 238 mm × 76 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Montaż na biurku lub na ścianie
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 1: ≤ 60 W; Porty 2-4: ≤ 30 W; łącznie ≤ 60 W
Protokoły PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Zarządzanie mocą PoE	Tak
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE na dużą odległość	Tak
Zawartość opakowania	Instrukcja szybkiego startu × 1; Informacje prawne i regulacyjne × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1
Typ przełącznika	Przełącznik stały (Fixed)
Porty Ethernet	4
Przycisk resetowania	1
Zalecana liczba kanałów wideo	4 kanały kamer 4-MP IPC
MTBF (średni czas między awariami)	222,36 lat
Bufor pakietów	4 Mbit
Maks. rozmiar ramki Jumbo	15K bajtów
Tablica MAC	8K wpisów
Standardy komunikacyjne	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab
Liczba VLAN	32
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP/RSTP
Funkcja VLAN	VLAN oparty na portach
Agregacja łączy	Tak
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Zarządzanie	Zarządzanie przez interfejs WWW oraz aplikację mobilną