

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-sg4010p-p-135034.html>

Switch Dahua SG4010P



Cena	547,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60126
Kod producenta	SG4010P
Kod EAN	6939554904509
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

Switch Dahua SG4010P

Model: SG4010P

Najważniejsze cechy:

- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x oraz IEEE802.3ab.
- Obsługa standardów zasilania PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt.
- Możliwość zarządzania zużyciem energii PoE oraz zdalnego włączania/wyłączania zasilania. Wsparcie dla inteligentnego PoE.
- Szeroki zakres temperatury pracy oraz w pełni metalowa, szczelna i pyłoszczelna obudowa.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2
Wydajność przełączania	20 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	14,88 Mpps
Opis portów	Porty 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Porty 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	5%-95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 54 VDC, 2.22 A

Dołączony zasilacz	Tak
Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤6 W; Przy pełnym obciążeniu: 110 W
Ochrona antystatyczna	Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,55 kg
Waga brutto	1,3 kg
Wymiary produktu (D × S × W)	190 mm × 106 mm × 30 mm
Wymiary opakowania (D × S × W)	256 mm × 244 mm × 87 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Montaż na biurku lub na ścianie
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 1: ≤ 90 W; Porty 2-8: ≤ 30 W; łącznie ≤ 110 W
Protokoły PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
Zarządzanie mocą PoE	Tak
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE na dużą odległość	Tak
Zawartość opakowania	Instrukcja szybkiego startu × 1; Informacje prawne i regulacyjne × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1
Typ przełącznika	Przełącznik stały (Fixed)
Porty Ethernet	8
Przycisk resetowania	1
Zalecana liczba kanałów wideo	8 kanałów kamer 4-MP IPC
MTBF (średni czas między awariami)	127,3 lat
Bufor pakietów	4 Mbit
Maks. rozmiar ramki Jumbo	15K bajtów
Tablica MAC	8K wpisów
Standardy komunikacyjne	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab
Liczba VLAN	32
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP/RSTP
Funkcja VLAN	VLAN oparty na portach
Agregacja łączy	Tak
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Zarządzanie	Zarządzanie przez interfejs WWW oraz aplikację mobilną