

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-sg4020lp-p-135033.html>

Switch Dahua SG4020LP



Cena	936,18 zł
Numer katalogowy	60127
Kod producenta	SG4020LP
Kod EAN	6939554904592
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

Switch Dahua SG4020LP

Model: SG4020LP

Najważniejsze cechy:

- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab oraz IEEE802.3z.
- Obsługa standardów zasilania PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt.
- Zarządzanie zużyciem energii PoE oraz zdalne włączanie/wyłączanie zasilania. Wsparcie dla inteligentnego PoE.
- Szeroki zakres temperatury pracy oraz w pełni metalowa, zamknięta i pyłoszczelna obudowa.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2
Wydajność przełączania	40 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	29,76 Mpps
Opis portów	Porty 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Porty 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Porty 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	5%-95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Wbudowany zasilacz: 100-240 VAC, 47-63 Hz, maks. 4A
Dołączony zasilacz	Tak

Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤8,3 W; Przy pełnym obciążeniu: 212 W
Wentylator	1
Przepływ powietrza	Z lewej do prawej
Ochrona antystatyczna	Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	2,32 kg
Waga brutto	2,97 kg
Wymiary produktu (D × S × W)	440 mm × 220 mm × 44 mm
Wymiary opakowania (D × S × W)	540 mm × 342 mm × 90 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Montaż na biurku lub w szafie rackowej
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Porty 1–2: ≤ 90 W; Porty 3–16: ≤ 30 W; łącznie ≤ 190 W
Protokoły PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
Zarządzanie mocą PoE	Tak
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V–)
Transmisja PoE na dużą odległość	Tak
Zawartość opakowania	Instrukcja szybkiego startu × 1; Informacje prawne i regulacyjne × 1; Kabel zasilający × 1; Zestaw montażowy × 1
Typ przełącznika	Przełącznik stały (Fixed)
Porty Ethernet	16
Przycisk resetowania	1
Zalecana liczba kanałów wideo	16 kanałów kamer 4-MP IPC
MTBF (średni czas między awariami)	86,94 lat
Bufor pakietów	4 Mbit
Maks. rozmiar ramki Jumbo	15K bajtów
Tablica MAC	8K wpisów
Standardy komunikacyjne	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Liczba VLAN	32
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP/RSTP
Funkcja VLAN	VLAN oparty na portach
Agregacja łączy	Tak
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Zarządzanie	Zarządzanie przez interfejs WWW