

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-gigabit-poe-42-pulsar-sg64-p-126105.html>

SWITCH GIGABIT POE 4+2 PULSAR SG64

Cena	362,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17502
Kod producenta	SG64
Kod EAN	5902135310953
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	6
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	10B A S E - T: 14880pps /port; 100B A S E - TX : 148800pps /port
Liczba portów	6
Porty FastEthernet	0
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

SWITCH GIGABIT POE 4+2 PULSAR SG64

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią z przełącznikiem SWITCH GIGABIT POE 4+2 PULSAR SG64. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie niezawodność i wydajność. Dzięki innowacyjnej technologii PoE, zasilisz swoje urządzenia bez potrzeby doprowadzania dodatkowych kabli.

Korzyści z wyboru SG64

- Łatwe zasilanie urządzeń IP, takich jak kamery, telefony VoIP czy punkty dostępu.
- Prosta instalacja i oszczędność czasu dzięki funkcji automatycznego wykrywania urządzeń PoE.
- Wysoka przepustowość do 8,8 Gbps, co zapewnia płynne działanie sieci.
- Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

- **Porty:** 6 portów 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń.
- **Zasilanie PoE:** IEEE 802.3af/at (porty 1÷4), 52VDC / 30W na każdy port.
- **Protokoły, Standardy:** IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP.
- **Przepustowość:** 8,8Gbps.

-
- **Metoda transmisji:** Store-and-Forward.
 - **Optyczna sygnalizacja pracy:** Zasilanie switcha; Link/Act; PoE Status.
 - **Zasilanie:** 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 0,5A / 230VAC zasilacz typu desktop PSD520115 52VDC/1,15A/60W max.
 - **Warunki pracy:** Temperatura -10°C ÷ 40°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji.
 - **Wymiary:** W=118, H=28, D=85 [+/- 2mm].
 - **Akcesoria dodatkowe:** blachy mocujące do podłoża.
 - **Waga netto / brutto:** 0,5/0,7kg.
 - **Klasa ochrony:** PN-EN 60950-1:2007 II (druga).
 - **Temperatura składowania:** -20°C ÷ 60°C.
 - **Deklaracje, gwarancja:** CE, 2 lata.