

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-hikvision-ds-3e0310hp-ec-p-136133.html>

Switch Hikvision DS-3E0310HP-E(C)



Cena	597,85 zł
Numer katalogowy	63649
Kod producenta	DS-3E0310HP-E(C)
Kod EAN	6936422129743
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Porty GigaEthernet	2
Port konsoli	Nie
Liczba portów	10
Porty FastEthernet	8
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Typ switcha	Niezarządzalny
Liczba portów POE	8
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	5
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

Switch Hikvision DS-3E0310HP-E(C)

Model: DS-3E0310HP-E(C)

Specyfikacja techniczna

Obudowa	Metalowa, konstrukcja bez wentylatora
Waga netto	0,56 kg
Waga brutto	1,27 kg
Wymiary (S x W x G)	217,6 x 27,6 x 108,5 mm
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C
Wilgotność robocza	5%-95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5%-95% (bez kondensacji)
Zasilanie	54 V DC, 2,22 A
Maks. pobór mocy	120 W
Pobór mocy w spoczynku	< 10 W

Tryb instalacji	Biurkowy
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	
Porty	8 × 10/100 Mbps PoE, 2 × gigabitowe RJ45
Tabela MAC	4 K
Wydajność przełączania	5,6 Gbps
Prędkość przesyłania pakietów	4,17 Mpps
Pamięć podręczna	2 Mbit
Zasilanie PoE	
Standard (porty 1-2)	IEEE 802.3af/at/bt
Standard (porty 3-8)	IEEE 802.3af/at
Zasilanie pinów (porty 1-2)	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Zasilanie pinów (porty 3-8)	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
Typ portów PoE	Hi-PoE: porty 1-2, PoE: porty 3-8
Maks. moc na port (1-2)	90 W
Maks. moc na port (3-8)	30 W
Budżet mocy PoE	110 W
Funkcje dodatkowe	
Zasięg	Porty 1-8 do 300 m (zależnie od kamery i kabla)
Izolacja portów	Tryb izolacji portów dla poprawy bezpieczeństwa (1-8)
PoE Watchdog	Automatyczne wykrywanie i restartowanie kamer (1-8)
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, IC, RCM
Bezpieczeństwo	UL, CB, CE-LVD
Zgodność chemiczna	CE-RoHS, WEEE, Reach