

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-netgear-gs108t-300pes-p-137708.html>

Switch Netgear GS108T-300PES



Cena	333,30 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41526
Kod producenta	GS108T-300PES
Kod EAN	606449138634
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Port konsoli	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

Switch Netgear GS108T-300PES

Model: GS108T-300PES

Najważniejsze cechy - Netgear GS108T-300PES

- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową - łatwa kontrola.
- 8 portów Gigabit Ethernet - szybkie połączenia.
- Wsparcie dla VLAN - zwiększone bezpieczeństwo sieci.
- QoS dla priorytetyzacji ruchu - niezawodna transmisja danych.
- Funkcja Auto-Negotiation - automatyczna konfiguracja połączeń.
- Obsługa LACP - lepsze wykorzystanie przepustowości.
- IGMP Snooping - optymalizacja przepływu multicast.
- Solidna metalowa obudowa - trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Współpraca z systemami Windows, Mac OS, Linux - uniwersalność zastosowań.
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) - uproszczenie instalacji.
- Wsparcie dla IPv6 - przyszłościowa kompatybilność.
- Oszczędność energii - technologia Green Ethernet.
- Łatwa instalacja - plug and play.
- Przyjazny interfejs użytkownika - prosta obsługa.
- Zabezpieczenia szyfrowane - ochrona danych.
- Wysoka prędkość przesyłania danych - do 2000 Mbps na port.
- Monitorowanie ruchu sieciowego - zaawansowane analizy.
- Zarządzanie przez SNMP - zdalna kontrola.

-
- Wskaźniki LED – szybka diagnostyka stanu urządzenia.
 - Wsparcie techniczne 24/7 – pomoc zawsze pod ręką.

Specyfikacja techniczna - Netgear GS108T-300PES

Parametr	Wartość / Opis
Model	Netgear GS108T-300PES (GS108Tv3)
Typ urządzenia	Smart Managed Pro switch, warstwa 2 (L2)
Liczba portów Ethernet	8 × RJ-45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
Przepustowość przełączania	16 Gbps
Bufor pakietów	0,5 MB (512 KB)
Tablica adresów MAC	8 000 wpisów
Obsługa VLAN	Tak, do 64 VLAN (IEEE 802.1Q)
QoS	Tak, obsługa Quality of Service
IGMP Snooping	Tak (IGMP v3)
Lista ACL	Tak, 100 reguł ACL (dla MAC, IP i IPv6)
PoE	Brak zasilania PoE na portach; jeden port jako PoE PD (zasilanie switcha)
Łączność	Link Aggregation (LACP IEEE 802.3ad)
Jumbo Frames	Obsługa do 10K bajtów
Zarządzanie	Web GUI, Smart Control Center, Insight Cloud (opcja)
Standardy	IEEE 802.3i/u/ab/x/az/ad/1Q/1p/1x/1d/1w/1s/1ab
Funkcje zabezpieczeń	802.1x, ACL, zabezpieczenia portów, DoS, Storm Control
Tryb pracy	Desktop, montaż na ścianie i pod biurkiem, fanless (bez wentylatora)
Zasilanie	12 V DC (zasilacz w zestawie); lub zasilanie PoE PD (port 1)
Maksymalne zużycie energii	Okolo 5,5 W
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	158 × 101 × 27 mm
Waga	0,43-0,56 kg
Kolor	Szary
Temperatura pracy	0-50°C
Gwarancja producenta	Lifetime (dożywotnia, warunki producenta)
Zawartość zestawu	Switch, zasilacz, elementy montażowe, instrukcja