

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-netgear-gs728tpp-300eus-p-134752.html>

Switch Netgear GS728TPP-300EUS



Cena	1 926,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55429
Kod producenta	GS728TPP-300EUS
Kod EAN	606449162356
Liczba portów	28
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	24
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	brak informacji
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	56
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Smart
Porty SFP	4
Port konsoli	Nie

Opis produktu

Switch Netgear GS728TPP-300EUS

Model: GS728TPP-300EUS

Najważniejsze cechy

- Obsługa PoE na wszystkich portach
- Dynamiczne przypisywanie VLAN

-
- 24 porty gigabit PoE+
 - 4 porty SFP
 - Budżet PoE - 380W
 - Konfiguracja przez WWW

Przeznaczenie

Przełączniki NETGEAR Smart Managed Pro charakteryzują funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, doskonała obsługa trybu PoE oraz większa wydajność. Zaprojektowano je pod kątem sieci wykorzystujących różne rodzaje multimediów, takich jak obraz, dźwięk i dane, w ramach jednej platformy. Przełączniki zwiększają wydajność sieci, zmniejszają koszty jej eksploatacji i ułatwiają zarządzanie. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem również dla najnowocześniejszych małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnego połączenia funkcjonalności, efektywności i jakości.

Specyfikacja techniczna

- **Opis modelu:** 24-portowy zarządzany przełącznik inteligentny Gigabit PoE+ Pro z 4 portami SFP (GS728TPPv2)
- **Karta danych (PDF):** GS728TPPv3 — karta danych
- **Porty 10/100 Mb/s:** Nie dotyczy
- **Porty gigabitowe:** 24
- **Porty SFP:** 4
- **Liczba portów PoE:** 24
- **Tryb PoE+ (802.3at):** 24
- **Łączna moc portów PoE (W):** 380 W
- **Maks. liczba wejść MAC:** 16K
- **Rozmiar bufora:** 1,5 MB
- **Liczba obsługiwanych sieci VLAN:** 256
- **Routing VLAN:** Tak
- **Dynamiczne przypisywanie VLAN:** Tak
- **Rozpoznawanie protokołu MLD:** Tak
- **Routing statyczny:** 32
- **Tabela ARP hosta:** 512
- **EEE:** Tak
- **Zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Wewnętrzne/zewnętrzne:** Wewnętrzny, 100-240 VAC, 50-60Hz
- **Maks. pobór mocy (W):** 439W
- **WENTYLATOR:** 2
- **Poziom hałasu — 25 C (dBA):** 33.42
- **Temperatura otoczenia podczas pracy:** 0-50°C
- **MTBF:** 1 071 896 godzin
- **Waga (kg):** 4,11 kg
- **Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm:** 440 x 257 x 43,2 mm