

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-6-port-fs1006p-60w-10100-zewnetrzny-p-16170.html>



SWITCH PoE+ 6-port FS1006P 60W 10/100 zewnętrzny

Cena	154,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CUDY_FS1006PL
Kod EAN	6971690791148

Opis produktu

Switch PoE+ 6 portowy 60W / 30W 10/100M Cudy FS1006PL

Switch PoE+ marki Cudy pozwoli nam nie tylko rozdzielić sygnał internetowy na różne urządzenia, ale dodatkowo zapewni im zasilanie. Switch posiada 10 portów o prędkości Gigabit (10/100Mbps), dzięki czemu mamy możliwość podłączenia wielu urządzeń bez obaw o prędkość transferu danych. Ten model pozwala zasilić urządzenia do 65W (do 30W na port). Switch posiada autotestowanie zasilania, co zapobiega spaleniu niestandardowego urządzenia. Switch PoE jest zgodny ze standardem IEEE802.3af/at. Switch doskonale się nadaje się do instalacji sieciowych, monitoringu itp.

Power over Ethernet PoE- co to jest?

Power over Ethernet (w skrócie PoE) to technologia przesyłania zasilania przez kabel ethernet. Dzięki temu możemy jednocześnie zasilć urządzenie i zapewnić wymianę informacji. Technologia PoE jest szczególnie popularna w przypadku kamer IP, telefonów VoIP, punktów dostępu do internetu (Access Point) i terminali POS. Urządzenia sieciowe wykorzystujące PoE są wygodne w użyciu, przez co są lubiane przez instalatorów. Biorąc na przykład sieć monitoringu- normalnie trzeba by było ciągnąć osobno kabel zasilający i transmisyjny do każdej z kamer. Tutaj możemy wykorzystać switch, który jednocześnie zasili urządzenia jak i prześle z nich informacje.

Najważniejsze cechy urządzenia PoE:

- Tryb CCTV to zasilanie do 250m
- Plug & Play
- całkowity zasób mocy: 65W
- do 30W na jeden port
- 4x 10/100Mbps PoE+ porty RJ45
- 2x 10/100Mbps porty uplink
- kompatybilność z IEEE802.3af/at
- IEEE 802.3x full / half duplex Flow Control

Specyfikacja techniczna:

- Model: Cudy FS1006PL

- Network Protocol: IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af/at

- PoE standard IEEE802.3af/at

- POE port output DC 48-55V

- **Interface: 6x 10/100Mbps RJ45**

- **PoE port 1-4**

- **Transmission distance: 100m with 100Mbps, 200m with 10Mbps**

- AC Input Voltage AC100~240V

- Output 52V ~ 2.3A

- **Power supply 65W**

- Power Pin: Power over spare pairs 1/2(+) , 3/6 (-)

- **PoE output-port Max 30W**

- MAC Address 1K MAC address table

- Packet buffer 448K bit

- Transfer Mode Store-and-forward

- Bandwidth 1.2Gbps

- Fan Fanless

- Device Dimension 102mm*75mm*22mm

- Operating Temperature 0°C ~ 0 °C

- Storage Temperature -40 °C ~ 70 °C

- Operating Humidity 0% ~ 85% non-condensing