

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-8-port-gs1008pt-120w-1gbps-vlan-extend-p-16174.html>



SWITCH PoE+ 8-port GS1008PT 120W 1Gbps VLAN Extend

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CUDY_GS1008PT
Kod EAN	6971690791728

Opis produktu

Switch PoE+ Gigabit 8 portowy 120W / 30W Cudy GS1008PT

Switch PoE+ marki Cudy pozwoli nam nie tylko rozdzielić sygnał internetowy na różne urządzenia, ale dodatkowo zapewni im zasilanie. Switch posiada 8 portów o prędkości Gigabit (10/100/1000Mbps), dzięki czemu mamy możliwość podłączenia wielu urządzeń bez obaw o prędkość transferu danych. Ten model pozwala zasilić urządzenia do 120W (do 60W na port #1 i #2). Switch posiada autotestację zasilania, co zapobiega spalaniu niestandardowego urządzenia. Switch PoE jest zgodny ze standardem IEEE802.3af/at. Switch doskonale się nadaje się do instalacji sieciowych, monitoringu itp.

Power over Ethernet PoE- co to jest?

Power over Ethernet (w skrócie PoE) to technologia przesyłania zasilania przez kabel ethernet. Dzięki temu możemy jednocześnie zasilić urządzenie i zapewnić wymianę informacji. Technologia PoE jest szczególnie popularna w przypadku kamer IP, telefonów VoIP, punktów dostępu do internetu (Access Point) i terminali POS. Urządzenia sieciowe wykorzystujące PoE są wygodne w użyciu, przez co są lubiane przez instalatorów. Biorąc na przykład sieć monitoringu- normalnie trzeba by było ciągnąć osobno kabel zasilający i transmisyjny do każdej z kamer. Tutaj możemy skorzystać z switch, który jednocześnie zasili urządzenia jak i prześle z nich informacje.

Najważniejsze cechy urządzenia PoE:

- możliwość zamontowania na ścianie lub w szafie rack
- Plug & Play
- całkowity zasób mocy: 120W
- do 60W na jeden porty #1 i #2
- do 30W na jeden port #3 - #8
- 8x 10/100/1000Mbps PoE + porty
- kompatybilność z IEEE802.3af/at
- IEEE 802.3x Flow Control

Specyfikacja techniczna:

Model GS1008PT

- Ethernet: 4*10/100/1000M PoE Port, 1*1000M RJ45 Port,
- Switching Capacity: 16Gbps
- Throughput: 11.9Mpps
- Packet Buffer: 1.5Mb
- MAC Address: 2K
- Jumbo Frame: 9216bytes

- Transfer Mode: Store and forward

- MTBF: 100000 hour

- Network protocol: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-TX), IEEE802.3z(1000Base-FX), IEEE802.3x (Flow control)

- PoE Protocol: IEEE802.3af [15.4W], IEEE802.3at (30W), IEEE802.3at [4 Pair 60W]

- Industry Standard: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD),EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Shock: IEC 60068-2-27, Free Fall: IEC 60068-2-32, Vibration: IEC 60068-2-6

- Network Medium: 10Base-T : Cat3[4]5 or above UTP($\leq 100m$), 100Base-TX : Cat5 or above UTP($\leq 100m$), 1000Base-TX : Cat5 or above UTP($\leq 100m$)

- Working Environment: Working Temperature $-20\sim 50^{\circ}C$, Storage Temperature $-40\sim 85^{\circ}C$, Working Humidity [10%~90%]non-condensing, Storage Temperature [5%~90%]non-condensing, Working Height [Maximum]10,000 feet, Storage height [Maximum] 10,000 feet

- PWR[power supply]: Lighting [Powered, Un-Light]No Power

- Mode [DIP]: Lighting [VLAN,Un-Light]Default, Flashing [Extend

- 1-6 Gree [Link&Data]: Lighting [Connecting, Flashing]Data Transmit, Un-Light [Disconnect

-DIP Switch:

VLAN [Port isolation mode. In this mode, the PoE ports (1-6) of the switch cannot communicate with each other, and can only communicate with the 7/8 port.

Default: Normal mode, all port can communicate with each other, the transmission distance is within 100 meters

Extend [Link extension mode, 3-6 ports PoE power supply and data transmission distance can be extended to 250 meters, the transmission rate becomes 10M

Product Dimension 200*118*44mm

Package Dimension 245*190*60mm

N.W 0.6kg

G.W 0.9kg