

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-8-port-ig100p-8x30w-1gbps-przemyslwy-p-101342.html>



## SWITCH PoE 8-port IG100P 8x30W 1Gbps przemysłowy

Cena	<b>372,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CUDY_IG1008P</b>
Kod EAN	<b>6971690792336</b>

### Opis produktu

## 8 portowy SWITCH przemysłowy CUDY 8x port POE IG1008P 1Gbps

### Switche CUDY - najlepsze do rozdzielania Twojej sieci internetowej

- 8-portowy RJ-45 10/100/1000Base-Tx z automatyczną negocjacją i funkcją auto-MDI/MDI-X
- 8-portowe PoE, obsługa 802.3af/at, maks. 30W każdy port
- 48V do 57V DC
- Temperatura pracy od -40°C do 85°C
- Aluminiowa obudowa IP40
- Obsługuje ochronę 6KV DC Ethernet ESD
- Obsługuje ochronę 6KV DC EFT dla zasilania
- Odporność na upadek, wstrząsy i wibracje
- Konstrukcja na szynie DIN i do zawieszenia na ścianie

### Wysoka wydajność przy maksymalnej odporności na warunki środowiskowe

Porty RJ-45 z automatyczną negocjacją mogą zapewnić przesyłanie dużych plików, a także być kompatybilne z dowolnymi urządzeniami Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Dzięki nieblokującej architekturze przełączania produkt przekazuje i filtruje pakiety z pełną prędkością okablowania, zapewniając maksymalną przepustowość. Jest to switch do każdych warunków - wytrzymała obudowa, odporność na temperatury. Idealny do zastosowań przemysłowych.

### Podwójne zasilanie

Ten przemysłowy przełącznik Ethernet obsługuje podwójne, nadmiarowe zasilanie. Każdy z zasilaczy będzie miał możliwość samodzielnego uruchomienia urządzenia. Dzięki temu przełącznik może działać normalnie, nawet w przypadku awarii jednego z zasilaczy.

### Technologia automatycznego wykrywania

Zgodna ze standardem IEEE 802.3af/at technologia automatycznego wykrywania zapewnia do 30 W dla urządzenia 802.3af PoE+ z kompatybilnością wsteczną dla urządzeń 802.3af PoE (15,4 W).

### Technologia Plug&Play

Łatwy w użyciu switch przemysłowy - wystarczy podłączyć urządzenie. Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja sprzętu i sieci.

---

## Całkowita moc 240W, 30W na jeden port

Obsługuje całkowitą moc PoE+ 240 W i do 30 W dla jednego portu PoE. Automatycznie wykrywa urządzenie zasilające, dzięki czemu nie spali niestandardowego urządzenia PoE ani normalnego przełącznika PoE. Zgodność ze standardem IEEE802.3af/at.

## Ochrona IP40

8-portowy niezarządzany przemysłowy przełącznik ethernetowy przyjmuje obudowę ochronną IP40 o wysokiej wytrzymałości, przemysłową konstrukcję EMC w celu zwiększenia niezawodności sieci komunikacyjnej.

## Praca w szerokim zakresie temperatur

Przemysłowe przełączniki Ethernet IG1008P zostały zaprojektowane z obsługą szerokiej temperatury, aby zapewnić niezawodność działania w ekstremalnych temperaturach od -40°C do 85°C. Wykonana z wysokiej jakości metalowej obudowy, wytrzymała i trwała, o długiej żywotności, zapewnia lepsze rozpraszanie ciepła, odpowiednia dla większości środowisk.

## Specyfikacja techniczna

**Model** - IG1008P

**Liczba portów** - 8 port RJ-45 auto-MDI / MDI-X

**Specyfikacja PoE**

- PoE Standard: IEEE802.3af/ IEEE802.3at
- PoE ports: 1-8 port support PoE
- Power Output: Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af), Max. 30 watts (IEEE 802.3at)
- PoE port Auto detect AF/AT devices
- Output Voltage: DC48V
- Power Pin Assignment: 1/2+;3/6-
- Power Type: End-span( Mid-span optional)

**Specyfikacja wydajności**

- Bandwidth: 20Gbps
- Packet Buffer Memory: 2Mbit
- Packet Forwarding Rate: 15Mpps
- MAC Address Table: 8K

**Instalacja** - Szyna DIN

**Maksymalny rozmiar ramki** - Rozmiar pakietu 9000 bajtów

**Kontrola przepływu** - Back pressure dla półduplexu, pauza IEEE 802.3x dla pełnego duplexu

**Dodatkowe cechy** - Obudowa aluminiowa IP40

**Wskaźnik ledowy**

- Zasilanie: Czerwony
- Ethernet: Żółty
- POE: Zielony

**Wejście zasilania** - 48 do 57 V DC

**Ochrona przed przepięciami** - ±4KV

**Protokoły sieciowe**

- IEEE802.3 10BASE-T;
- IEEE802.3i 10Base-T;
- IEEE802.3u 100Base-TX/FX;
- IEEE802.3ab 1000Base-T;
- IEEE802.3z 1000Base-X;
- IEEE802.3x

**Kable sieciowe**

- 10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤100 metrów)
- 100BASE-TX: Cat 5 lub nowszy UTP (≤10 metrów)
- 1000BASE-TX: Cat 6 lub nowszy UTP (≤100 metrów)

**Standard przemysłowy**

- FCC CFR47 część 15, EN55022/CISPR22, klasa A
- IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (styk), ±12kV (powietrze)
- IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz)
- IEC61000-4-4 (EFT): Port zasilania: ±4kV, Port danych: ±2kV
- IEC61000-4-5 (przepięcie): Port zasilania: ±2kV/DM, ±4kV/CM, Port danych: ±2kV
- IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz), 10V (150kHz-80MHz)
- IEC61000-4-16 (przewodzenie w trybie wspólnym): 30V (ciąg dalszy), 300V (1s)

**MTBF** - > 300 000 godzin

**Wymiary (szer. x gł. x wys.)** - 143,7x103x47,7 mm

**Waga**

- Waga produktu: 0.36 KG
- Waga opakowania: 0.46 KG

**Środowisko pracy**

- 
- Temperatura pracy: -40~85°C
  - Temperatura przechowywania: -40~85°C
  - Wilgotność względna: 5%~95% (bez kondensacji)