

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-atte-xpoe-10-20a-of-p-129695.html>



Switch POE ATTE xPoE-10-20A-OF

Cena	859,98 zł
Numer katalogowy	36509
Kod producenta	xPoE-10-20A-OF
Kod EAN	5902143691358
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Port konsoli	Tak
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Otwarta

Opis produktu

Switch POE ATTE xPoE-10-20A-OF

Model: xPoE-10-20A-OF

Przeznaczenie:

Switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne, moduł do zabudowy, bez zasilacza.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- obsługa kamer 4K Ultra HD
- możliwość zasilania 8 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC)
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- do 50W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów.

xPoE-10-20A-OF został zaprojektowany jako uniwersalny przełącznik sieciowy PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Urządzenie znajduje zastosowanie w systemach wymagających zwiększonej przepustowości sieci takich jak monitoring CCTV 4K Ultra HD.

Niezarządzalne switche i extendery **PoE** przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Specyfikacja techniczna:

- Całkowita ilość portów: 8 Portów PoE, 2 Porty UpLink
- Porty LAN 10/100Mbps: LAN 1 ... LAN 8
- Porty LAN 1000Mbps: LAN G1, LAN G2
- Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps: LAN 1 ... LAN 8 PoE Passive
- Napięcie wejściowe: 10 ... 56 V
- Napięcie wyjściowe PoE: $V_{out} = V_{in}$
- Maksymalna moc wyjściowa z portu: PoE Passive LAN 1 ... LAN 8 - 50 W Kontrola zasilania na wyjściu: Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 1...8 (LAN 1...LAN 8)
- Zabezpieczenia przepięciowe: LAN 1 ... LAN 8
- Zabezpieczenia przeciążeniowe: LAN 1 ... LAN 8
- Zabezpieczenie przeciążeniowe 0,9A
- Sygnalizacja zasilania: LED PWR (biały) - obecność zasilania
- Sygnalizacja PoE: LED LAN 1 ... LAN 8 (czerwony) - obecność zasilania PoE
- Sygnalizacja transmisji: LED LAN 1 ... LAN 8 (zielony) - link i transmisja danych
- Zakres temperatur pracy: -25°C...+50°C
- Wymiary (S x W x G): 173 x 74 x 20 mm
- Waga: 0,097kg Konstrukcja obudowy: Moduł do zabudowy
- Montaż: Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm
- Kod EAN: 5902143691358
- Kod PKWiU: 26.30.23.0
- Kod HS: 8517 62
- Kod CN2020: 8517 62 00