

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-bcs-basic-bcs-b-sp16g-2sfp-m-p-132190.html>

Switch PoE BCS BASIC BCS-B-SP16G-2SFP-M



Cena	1 878,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48930
Kod producenta	BCS-B-SP16G-2SFP-M

Opis produktu

Switch PoE BCS BASIC BCS-B-SP16G-2SFP-M

Przedstawiamy Switch PoE BCS BASIC BCS-B-SP16G-2SFP-M, idealne rozwiązanie dla Twojej sieci. Dzięki zaawansowanej technologii exPoE oraz wydajności, urządzenie to zaspokoi potrzeby zarówno małych, jak i większych instalacji. Szybka transmisja danych oraz zarządzanie portami sprawiają, że to urządzenie jest niezastąpione w każdej nowoczesnej infrastrukturze.

Korzyści z zakupu:

- Wysoka wydajność dzięki 16 portom PoE 1Gbps.
- Możliwość rozbudowy sieci dzięki 2 portom SFP uplink.
- Elastyczność w zarządzaniu dzięki różnorodnym trybom pracy.
- Automatyczne monitorowanie portów zasilających urządzenia PoE.
- Wysoka jakość wykonania i niezawodność.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-B-SP16G-2SFP-M
- **Linia produktowa:** BCS BASIC
- **Porty PoE:** 16×RJ45 1Gbps
- **Porty uplink:** 2×SFP 1Gbps
- **Switch zarządzalny:** Tak
- **Port zarządzania:** 1×RJ45
- **Funkcje zarządzania:** port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag
- **Standard IEEE:** 802.3af / 802.3at
- **Transfer:** 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
- **Przekazywanie pakietów:** 23.8Mpps
- **Przepustowość:** 36Gbps
- **Tryb STANDARD:** 100m
- **Tryb VLAN:** Porty 1-16 są od siebie odizolowane
- **Tryb EXTEND:** Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
- **Tryb QoS:** Priorytetyzacja pakietów wideo
- **Tryb PoE:** Monitorowanie portów i automatyczny restart przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
- **PoE pin:** 1,2(+), 3,6(-)
- **Status diody LED:** PWR (stała czerwona), LINK/ACT (zielona), PoE (żółta), SYS (zielona migająca)
- **Moc switcha PoE:** 150W max 46W/port
- **Zasilanie:** 100~240V AC
- **Warunki pracy:** 0°C~+40°C max 90% RH
- **Waga:** 2 kg
- **Obudowa:** 1U
- **Wymiary:** 1/2/4/6