

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-bcs-basic-bcs-b-sp24g-2sfp-m-p-132191.html>

Switch PoE BCS BASIC BCS-B-SP24G-2SFP-M



Cena	2 068,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48931
Kod producenta	BCS-B-SP24G-2SFP-M
Kod EAN	5904890705883

Opis produktu

Switch PoE BCS BASIC BCS-B-SP24G-2SFP-M

Wprowadź nową jakość do swojej sieci z przełącznikiem BCS BASIC BCS-B-SP24G-2SFP-M. Ten innowacyjny switch PoE łączy w sobie nowoczesną technologię i niezawodność, oferując doskonałe rozwiązania dla Twojej infrastruktury sieciowej.

Korzyści:

- Łatwe zarządzanie i konfiguracja dzięki funkcjom zarządzania.
- Wsparcie dla technologii PoE, co pozwala na zasilanie urządzeń bezpośrednio przez kabel Ethernet.
- Wysoka przepustowość do 52 Gbps, co zapewnia płynne przesyłanie danych.
- Elastyczność dzięki różnym trybom pracy, dostosowanym do Twoich potrzeb.

Najważniejsze cechy:

- 24 portowy switch PoE zarządzalny.
- Technologia exPoE dla zwiększonej wydajności.
- 24x PoE 1Gbps af/at.
- 2x SFP uplink 1Gbps.
- Moc całkowita 150W, max 46W na port.
- Obsługa trybów standard, VLAN, extend, QoS i PoE.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-B-SP24G-2SFP-M
- **Linia produktowa:** BCS BASIC
- **Porty PoE:** 24xRJ45 1Gbps
- **Porty uplink:** 2xSFP 1Gbps
- **Switch zarządzalny:** Tak
- **Port zarządzania:** 1xRJ45
- **Funkcje zarządzania:** port conf, storm control, energy, poe, power, timing, poe ai, layer2, mac, vlan, link aggr, mstp, loop protection, dhcp snoop, igmp snoop, 802.1x, qos, acl, snmp, rmon, lldp, ntp set, anti attack, sys manage, user, service, conf man, firm upgr, diag
- **Standard IEEE:** 802.3af / 802.3at
- **Transfer:** 10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
- **Przekazywanie pakietów:** 38.688Mpps
- **Przepustowość:** 52Gbps
- **Tryb STANDARD:** 100m
- **Tryb VLAN:** Porty 1-24 są od siebie odizolowane
- **Tryb EXTEND:** Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
- **Tryb QoS:** Priorytetyzacja pakietów wideo
- **Tryb PoE:** Monitorowanie portów PoE i automatyczny restart przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
- **PoE pin:** 1,2(+), 3,6(-)
- **Status diody LED:** PWR (czerwona), LINK/ACT (zielona), PoE (żółta), SYS (zielona migająca)

-
- **Moc switcha PoE:** 150W max
 - **Zasilanie:** 100~240V AC
 - **Warunki pracy:** 0°C~+40°C max 90% RH
 - **Waga:** 2 kg
 - **Obudowa:** 1U
 - **Wymiary:** 1/2/4/6