

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-camsat-x-cam-ii-switch-poe-4f-tx13-48v-tx1310-rx1550-p-129447.html>



SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch PoE+ 4F TX13 (48V, TX1310, RX1550)

Cena	1 012,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35871
Kod producenta	X-CAM II Switch4F PoE+ (48V)
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	0
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	3
Prędkość transmisji switch	10/100Mbps
Liczba portów	3
Porty FastEthernet	3

Opis produktu

SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch PoE+ 4F TX13 (48V, TX1310, RX1550)

Odkryj niezawodność i innowacyjność z **SWITCH POE CAMSAT X-CAM II**. To zaawansowane urządzenie zostało stworzone z myślą o kamerach CCTV, oferując doskonałą wydajność i łatwość instalacji. Dzięki jego unikalnym cechom, możesz mieć pewność, że Twoje systemy monitoringu działają sprawnie w każdych warunkach.

Korzyści z użytkowania:

- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Dzięki klasie szczelności IP65, urządzenie sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach.
- **Wszechstronność:** Kompatybilne z kamerami IP w standardach 802.3at i 802.3af, co zapewnia ich szeroką funkcjonalność.
- **Łatwa instalacja:** Szybki montaż za pomocą opasek zaciskowych, co pozwala na efektywne zamocowanie na maszcie lub ścianie.
- **Nowoczesny design:** Estetyczny wygląd, który doskonale wpasuje się w nowoczesne konstrukcje i latarnie.

Specyfikacja techniczna:

- **Porty PoE+:** 4
- **Standard PoE:** 802.3at oraz 802.3af
- **UpLink:** 1 port światłowodowy
- **Obciążenie portu PoE:** max 30W/port

-
- **Wydajność prądowa switcha:** 120W przy zasilaniu 48V
 - **Maksymalna długość przewodów PoE:** do 100m
 - **LAN:** 10/100Mbps
 - **Mocowanie:** Szybki montaż za pomocą opaski zaciskowej (opaski w zestawie)
 - **Przeznaczenie:** IP65 – zewnętrzne
 - **Zabezpieczenia portów:** Przepięciowe do 8kV, nad prądowe do 0,5A
 - **Długość światłowodu:** 20km
 - **Złącze światłowodowe:** typ SC, jednomodowy SMF (Single Mode Fibers), do 155Mb/s
 - **Długość fali światłowodu:** Tx=1310nm, Rx=1550nm
 - **Temperatura pracy:** od -20°C do 55°C
 - **Wymiary:** 335 mm x 215 mm x 76 mm
 - **Waga:** 1,2 kg