

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-camsat-x-cam-ii-switch-poe-4f-tx15-48v-tx1550-rx1310-p-129448.html>



SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch PoE+ 4F TX15 (48V, TX1550, RX1310)

Cena	1 021,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35872
Kod producenta	X-CAM II Switch4F PoE+ (48V)
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	0
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	3
Prędkość transmisji switch	10/100Mbps
Liczba portów	3
Porty FastEthernet	3

Opis produktu

SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch PoE+ 4F TX15 (48V, TX1550, RX1310)

Odkryj nową jakość w zarządzaniu kamerami CCTV dzięki SWITCH POE CAMSAT X-CAM II. To innowacyjne urządzenie zapewnia nie tylko wysoką moc, ale także niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Idealne do zastosowań zewnętrznych, ten switch PoE+ łączy w sobie nowoczesny design oraz funkcjonalność.

Korzyści z użytkowania:

- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP65 sprawia, że switch działa bezawaryjnie nawet w deszczową pogodę.
- **Wszechstronność:** Kompatybilny z każdą kamerą IP, obsługujący standardy 802.3at oraz 802.3af.
- **Łatwość instalacji:** Dzięki mocowaniu opaskowym, montaż jest szybki i wygodny.
- **Wysoka wydajność:** 30W na port to gwarancja mocy dla wymagających urządzeń.

Specyfikacja techniczna:

- **Porty PoE+:** 4
- **Standard PoE:** 802.3at oraz 802.3af
- **UpLink:** Jeden port światłowodowy
- **Obciążenie portu PoE:** max. 30W/port wg standardu IEEE802.3af/at
- **Wydajność prądowa switcha:** 120W/switch przy zasilaniu 48V
- **Maksymalna długość przewodów PoE:** do 100m

-
- **LAN:** 10/100Mbps
 - **Mocowanie:** Szybki montaż za pomocą opaski zaciskowej (opaski w zestawie)
 - **Przeznaczenie:** IP65 – zewnętrzne
 - **Zabezpieczenia portów:** Przepięciowe do 8kV, nad prądowe do 0,5A
 - **Długość światłowodu:** 20km
 - **Złącze światłowodowe:** typ SC, jednomodowy SMF (Single Mode Fibers), do 155Mb/s
 - **Długość fali światłowodu:** Tx=1550nm, Rx=1310nm
 - **Temperatura pracy:** od -20°C do 55°C
 - **Wymiary:** 335 mm x 215 mm x 76 mm
 - **Waga:** 1,2 kg

Wybierz SWITCH POE CAMSAT X-CAM II i zapewnij sobie niezawodność oraz wydajność w zarządzaniu systemem monitoringu. To inwestycja, która przyniesie wymierne korzyści w długoterminowym użytkowaniu.