

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-do-17-kamer-ip-atte-ipups-17-11-r5u0-p-75578.html>



SWITCH POE DO 17 KAMER IP ATTE IPUPS-17-11-R5U0

Cena	1 966,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16218
Kod producenta	IPUPS-17-11-R5U0
Kod EAN	5902143690405
Porty FastEthernet	18
Przepustowość urządzenia	1 Gb/s
Liczba portów	17 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Prędkość transmisji switch	-
Port konsoli	Nie
Liczba portów POE	17
Typ switcha	Niezarządzalny
Rodzaj obudowy	Rack

Opis produktu

SWITCH POE DO 17 KAMER IP ATTE IPUPS-17-11-R5U0

- Najważniejsze cechy i funkcje:
- możliwość buforowego zasilania 17 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- do 65W mocy na porcie PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (90%)
- dostępne dwie wartości napięcia zasilania: 12VDC i 48VDC
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- miejsce na 2 akumulatory 18Ah
- główne przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dodatkowe przepust kablowy stanowi odstęp pomiędzy korpusem a pokrywą obudowy
- wygodny, beznarzędziowy montaż i demontaż pokrywy maskującej (na wcisk)
- grafitowy kolor dobrany w taki sposób, aby obudowa pasowała jednocześnie do ciemnych jak i jasnych szaf

-
- obudowa wyposażona w złącze i kostkę elektryczną z bezpiecznikiem
 - możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
 - W skład zestawu wchodzi:
 - 1x obudowa ABOX-R5U0
 - 2x zasilacz AUPS-70-120-OF
 - 2x przetwornica ASUC-100-480-OF
 - 4x switch xPoE-6-11-OF
 - 1x dodatki (4x wsuwka do akumulatora, kabel zasilający, komplet śrub M6 do montażu w szafie RACK)
 - Uwagi:
 - brak akumulatorów w zestawie
 - pokrywa obudowy - aby ściągnąć pociągnij pokrywę do siebie (PULL)
 - pokrywa obudowy - aby zamontować "wciśnij" pokrywę naprowadzając czarne uchwyty do białych gniazd montażowych
 - Dane techniczne:
 - Porty LAN
 - 18 portów RJ45 10/100Mbps
 - (17xLAN+PoE, 1xUplink)
 - Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)
 - 802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5
 - 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5
 - PoE PASSIVE - do 65W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
 - Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)
 - LAN_1...LAN_5
 - PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
 - Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcieniem)
 - LAN_1...LAN_4
 - 0,75A / elektroniczny (auto-powrót)
 - LAN_5
 - 1,25A / elektroniczny (auto-powrót)
 - Mikroprzełączniki SW1
 - przełącznik 1 "MODE"
 - tryb pracy switcha
 - przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF"
 - zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5
 - Tryb pracy "Standard"
 - przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFF
 - LAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
 - Tryb pracy "Long Range"
 - przełącznik 1 "MODE" w pozycji ON
 - LAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)
 - LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
 - Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)
 - impulsowy SMPS / 2x AUPS-70-120-OF
 - Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcieniem)
 - 9A (każdy zasilacz oddzielnie), elektroniczne (po zwarceniu może być wymagany restart zasilacza)
 - Zabezpieczenie termiczne zasilacza
 - TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
 - Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia
 - 180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1
 - Moc wyjściowa zasilaczy (ciągła)
 - 2 x 72W (144W) współdzielone dynamicznie z ładowaniem akumulatorów (priorytet ma wyjście zasilania)
 - Sprawność zasilaczy
 - 90% @120W
 - Napięcie wyjściowe zasilaczy
 - 12V +/-15%
 - Napięcie wyjściowe PoE (zasilanie kamer)
 - 48V +/- 2%
 - Akumulatory / miejsce w obudowie
 - 2x akumulator 12V (żelowy lub AGM) / 2x18Ah
 - Prąd ładowania pojedynczego akumulatora
 - 1A/2A (wybierane zworą JP1)
 - Zabezpieczenie obwodu akumulatora
 - F6,3A bezpiecznik topikowy F2
 - Zabezpieczenie akumulatora
 - Odłączenie akumulatora przy napięciu poniżej 10,2V
 - Wyjścia sygnalizacji zasilacza / obciążalność / typ
 - OUF - brak napięcia wyjściowego, ACF - brak napięcia 230AC / 50mA / OC (otwarty kolektor)
 - Montaż obudowy
 - szafa RACK 19", śruby M6 (w zestawie)

-
- Montaż urządzeń wewnątrz obudowy
 - systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm
 - Zakres temperatur pracy
 - 10°C...+40°C
 - Obudowa (typ / materiał / kolor / przepusty kablowe)
 - ABOX-R5U0 / metalowa / RAL 7024 grafit / tył obudowy oraz dystans do pokrywy przedniej
 - Wymiary / masa netto / stopień ochrony
 - 5U 180mm (440x220x180mm) / 3,5kg / IP20
-
- Model: IPUPS-17-11-R5U0
 - Rodzaj obudowy: Rack
 - Typ switcha: Niezarządzalny
 - Porty FastEthernet: 18
 - Liczba portów POE: 17
 - Port konsoli: Nie
 - Prędkość transmisji switch: -
 - Architektura switch: Fast Ethernet
 - Obsługa PoE: Tak
 - Liczba portów: 17 szt.
 - Przepustowość urządzenia: 1 Gb/s