

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0510hp-e-p-128350.html>

SWITCH POE HIKVISION DS-3E0510HP-E



Cena	867,43 zł
Numer katalogowy	31173
Kod producenta	DS-3E0510HP-E
Kod EAN	6941264031611

Opis produktu

SWITCH POE HIKVISION DS-3E0510HP-E

Model: DS-3E0510HP-E

Najważniejsze cechy

- 6 × gigabitowe porty PoE, 2 × gigabitowe porty Hi-PoE, 1 × gigabitowy port RJ45 i 1 × gigabitowy port światłowodowy.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portów Hi-PoE (maks. 90 W mocy wyjściowej PoE).
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. 30 W PoE na wyjściu).
- Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3z.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m.
- PoE watchdog do automatycznego wykrywania i restartowania kamer, które nie odpowiadają.
- Izolacja portów w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci.
- Przekazywanie z prędkością łącza.
- Przełączanie "store-and-forward".
- Solidna metalowa powłoka o wysokiej wytrzymałości.

Przeznaczenie

Switch DS-3E0510HP-E przeznaczony jest do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Urządzenie na portach od 3 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE, na kanale numer jeden 1,2 port x Hi-PoE. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Specyfikacja techniczna

- **Producent** : HikVision
- **Gwarancja**: 3 lata
- **Materiał**: Metal
- **Standardy**: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z
- **Porty LAN**: 6 × gigabit PoE ports, 2 × gigabit Hi-PoE ports, 1 × gigabit RJ45 port, 1 × port gigabitowy światłowodowy
- **Metoda transmisji**: Zachowaj i prześlij
- **Przepustowość** : 20 Gb/s

-
- **Maksymalna sumaryczna moc:** 110W
 - **Tablica adresów MAC:** 4K
 - Maksymalny pobór mocy: 120W
 - **Tryby pracy:** Standard, Extend
 - **Tryb EXTEND :** do 300m
 - **Zasilanie:** 54 VDC, 2.22 A
 - **Temperatura pracy :** -10°C do +55°C
 - **Waga:** 0,59 kg
 - **Wymiary:** 217.6 mm × 108.55 mm × 27.8 mm