

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0520hp-e-p-129300.html>

# SWITCH POE HIKVISION DS-3E0520HP-E



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 961,90 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>35133</b>         |
| Kod producenta   | <b>DS-3E0520HP-E</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264031628</b> |

## Opis produktu

### SWITCH POE HIKVISION DS-3E0520HP-E

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią z **SWITCH POE HIKVISION DS-3E0520HP-E**. Ten zaawansowany przełącznik PoE to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie niezawodność i wydajność. Dzięki wyjątkowym parametrom technicznym, urządzenie to zapewnia stabilne połączenia i dużą moc w jednym.

#### Korzyści:

- Wsparcie dla zaawansowanych technologii PoE, co pozwala na zasilanie urządzeń bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli.
- Wysoka przepustowość do 40 Gbps, co gwarantuje szybkie przesyłanie danych.
- Możliwość podłączenia do 16 urządzeń, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla rozbudowanych sieci.
- Metalowa obudowa zapewniająca trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Duży zasięg do 300 m na wybranych portach, umożliwiający elastyczne rozmieszczenie urządzeń w sieci.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Liczba portów:** 12 × gigabitowe PoE porty, 4 × gigabitowe Hi-PoE porty, 2 × gigabitowe RJ45 porty, 2 × gigabitowe światłoczułe porty
- **Rodzaj portów:** RJ45, pełny duplex, adaptacyjny MDI / MDI-X
- **Standard:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- **Tryb przekazywania:** Przełączanie do przodu i do tyłu
- **Adresy MAC:** 8 K
- **Przepustowość:** 40 Gbps
- **Szybkość przekazywania pakietów:** 29.76 Mpps
- **Wewnętrzna pamięć podręczna:** 4.1 Mbits
- **Standard PoE:** Porty od 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; Porty od 5 do 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Pin zasilania PoE:** Obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 zasilanie jednocześnie
- **Maks. moc portu:** Porty od 1 do 4: 90 W; Porty od 5 do 16: 30 W
- **Budżet mocy PoE:** 225 W
- **Obudowa:** Metalowa
- **Waga:** 3.6 kg
- **Wymiary:** 440 mm × 220.8 mm × 44 mm
- **Temperatura pracy:** -10°C do 55°C (wilgotność 5% do 95%)
- **Zasilanie:** 100~240 VAC, 50/60Hz, Max. 4 A
- **Zużycie energii:** 250 W