

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e1106hp-ei-p-128479.html>

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1106HP-EI

Cena	370,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31846
Kod producenta	DS-3E1106HP-EI
Kod EAN	6941264094692

Opis produktu

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1106HP-EI

Wydajny i funkcjonalny switch POE HIKVISION DS-3E1106HP-EI to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu do zarządzania siecią. Dzięki zaawansowanej technologii, ten model zapewnia stabilność i efektywność w codziennym użytkowaniu.

Korzyści:

- Obsługuje wiele standardów PoE, co pozwala na zasilanie urządzeń sieciowych bez potrzeby dodatkowych kabli.
- Możliwość zdalnego zarządzania i aktualizacji, co ułatwia konserwację.
- Wsparcie dla wizualizacji topologii sieci, co zwiększa przejrzystość zarządzania połączeniami.
- Wysoka przepustowość do 1 Gbps, co umożliwia szybki transfer danych.
- Możliwość konfiguracji portów, co pozwala na dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-3E1106HP-EI
- **Waga:** 0.81 kg
- **Wymiary:** 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
- **Porty:** 4 × 10/100Mbps PoE, 1 × LAN RJ45 10/100Mbps
- **Rodzaj portów:** RJ45, full duplex, MDI/MDI-X
- **Obsługiwane standardy:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Rodzaj transmisji:** Store and forward
- **Tryby pracy:** Standard, Extend
- **Tablica MAC:** 2K
- **Przepustowość:** 1 Gbps
- **Prędkość przekazywania pakietów:** 0.744 Mpps
- **Cache:** 768 Kbits
- **Standard PoE:** Port 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Budżet mocy:** 60W
- **Moc maksymalna na 1 port:** 30W
- **Konserwacja urządzenia:** Zdalna aktualizacja, przywrócenie do ustawień domyślnych
- **Wizualizacja topologii sieci:** Wspierana
- **Konfiguracja portów:** Kontrola przepustowości, konfiguracja połączeń
- **Sygnalizacja statusu:** status połączenia, PoE_MAX oraz PoE
- **Zarządzanie:** WEB lub iVMS-4200/Hik-Central/HikPro-Connect
- **Raporty statystyk:** statystyki przesyłu danych w czasie rzeczywistym lub z ostatnich 7 dni
- **Materiał:** stop metalu
- **Chłodzenie:** pasywne
- **Temperatura pracy:** 0°C do 40°C
- **Temperatura składowania:** -40°C do 85°C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 5% do 95%
- **Zasilacz:** 48 VDC, 1.35 A

-
- **Pobór mocy:** <65W