


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e1318p-ei-p-137338.html>

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1318P-EI



Cena	1 179,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54209
Kod producenta	DS-3E1318P-EI
Kod EAN	54209
Przemysłowy	Nie
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Ilość portów switcha	13-22

Opis produktu

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1318P-EI

Model: DS-3E1318P-EI

Najważniejsze cechy

- 16-portowy switch Fast Ethernet Smart POE
- 16 × porty PoE 10/100 Mb/s, 2 × porty Gigabit.
- Całkowity budżet mocy PoE 230 W
- Obsługa sieci VLAN 802.1Q
- Obsługa funkcji PoE watchdog w celu wykrywania i ponownego uruchamiania kamer, które nie odpowiadają.
- Obsługa zapobiegania pętlom STP/RSTP
- Obsługa wykrywania kabli w celu zlokalizowania awarii
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV

Przeznaczenie

Switche zarządzalne Smart zostały opracowane przez firmę Hikvision i charakteryzują się łatwą konfiguracją oraz prostą konserwacją. Dzięki naszym platformom programowym możesz w dowolnym miejscu i czasie wygodnie wdrażać, monitorować i rozbudowywać swój system monitoringu. Umożliwiają one podgląd topologii sieci, nadzorowanie jej kondycji oraz odbieranie alarmów urządzeń w czasie rzeczywistym, co znacząco obniża koszty eksploatacji i utrzymania sieci.

Specyfikacja techniczna

Model	DS-3E1318P-EI
Obudowa	Materiał metalowy
Waga netto	2,59 kg (5,71 lb)
Waga brutto	3,68 kg (8,11 lb)

Wymiary	440,00 × 44,00 × 220,80 mm (17,32" × 1,73" × 8,69")
Temperatura robocza	0°C do 45°C (0°F do 113°F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
Wilgotność podczas pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 4 A
Maks. pobór mocy	250 W
Pobór mocy w trybie czuwania	20 W
Typ montażu	Stojak (ucha montażowe w zestawie)
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieci	
Porty	16 × port PoE 10/100 Mb/s, 2 × port Gigabit combo
Tabela adresów MAC	16 K
Przepustowość – całe urządzenie	9,2 Gb/s
Przepustowość – port	7,2 Gb/s
Szybkość przekazywania pakietów – całe urządzenie	6,84 Mpps
Szybkość przekazywania pakietów – port	5,36 Mpps
Wewnętrzna pamięć podręczna	4 Mbits
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Power pin PoE	8-pin: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Port PoE	Porty 1-16
Maks. zasilanie portu	30 W
Budżet mocy PoE	230 W
Funkcje oprogramowania	
Transmisja na duże odległości	Porty 1-16: do 300 m (zależne od kamer i kabli)
Port VIP	Porty 1-8: priorytetowa transmisja danych
Izolacja portu	Porty 1-16: tryb izolacji (porty w grupie nie komunikują się ze sobą)
PoE watchdog	Porty 1-16: automatyczne wykrywanie i restart niedziałających kamer
Agregacja łączy	Statyczna agregacja, 1 grupa
Zapobieganie pętlom	Obsługa 802.1D STP, 802.1w RSTP
VLAN	802.1Q, ID VLAN 1-4094, tryby Trunk/Access, max. 4094 VLAN
HPP (Hik-Partner Pro)	Obsługiwane: prędkość portu, obciążenie, PoE, topologia, alarmy, restart portów, LRP, aktualizacje
Konserwacja systemu	DHCP, Super IP (10.180.190.200), obsługa Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, wykrywanie kabli, LLDP (802.1ab), port mirroring
EMC	EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020; ICES-003:2020; RCM AS/NZS CISPR 32:2015
Bezpieczeństwo	CB (IEC 62368-1:2014), CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
Badanie biochemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), REACH (WE 1907/2006)