

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hilook-by-hikvision-sw-06-poe-6-portowy-p-137979.html>



Switch PoE Hilook by Hikvision SW-06-POE 6-PORTOWY

Cena	116,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47183
Kod producenta	SW-06-POE
Kod EAN	6942160484747
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Switch PoE Hilook by Hikvision SW-06-POE 6-PORTOWY

Model: SW-06-POE

Najważniejsze cechy Switcha PoE Hilook SW-06-POE:

- 4 porty PoE i 2 porty RJ45
- Obsługa standardów IEEE 802.3at/af
- Moc na każdym porcie PoE do 30 W
- Zasilanie 35 W
- Ochrona przed przepięciami 6 KV
- Transmisja na dystans do 250 m
- Metalowa obudowa
- Praca w trybie Store-and-Forward, minimalizuje błędy transmisji i zapewnia płynne przesyłanie danych
- Bezwiatrakowa konstrukcja
- Automatyczna adaptacja portów RJ45 (MDI/MDI-X)
- Standardowy i rozszerzony tryb pracy
- Tablica adresów MAC 4K
- Duża przepustowość (1.6 Gbps)

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja	Szczegóły
Model	SW-06-POE

Liczba portów	4 x 10/100Mbps porty PoE, 2 x 10/100Mbps porty RJ45
Typ portu	Port RJ45, pełny duplex, adaptacyjny MDI/MDI-X
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tryb przełączania	Przełączanie typu Store-and-Forward
Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny), tryb rozszerzony
Porty o wysokim priorytecie	Porty 1 i 2
Porty do transmisji na dużych odległościach	Porty 1 do 4
Tablica adresów MAC	4 K
Przepustowość przełączania	1.6 Gbps
Szybkość przesyłania pakietów	0.8928 Mpps
Wewnętrzna pamięć podręczna	768 Kb
Zasilanie PoE	Standard PoE portów 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zasilanie pinów	Porty 1-4: kable Ethernet 1/2/3/6 oraz 4/5/7/8 zapewniają zasilanie jednocześnie
Maksymalna moc portu	Porty 1-4: 30 W
Budżet mocy PoE	35 W
Funkcja dzwonienia na dużych odległościach	Porty 1-4: do 250 m
Obudowa	Materiał metalowy, konstrukcja bez wentylatora
Waga brutto	0.52 kg (1.15 lb)
Waga netto	0.265 kg (0.58 lb)
Wymiary (D x S x W)	145 mm x 68.45 mm x 25.6 mm (5.71" x 2.69" x 1.01")
Temperatura pracy	-10°C do 40°C (14°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
Wilgotność robocza	5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	48 VDC, 0.8 A
Zużycie energii w trybie bez obciążenia	< 5 W
Maksymalne zużycie energii	38 W
Źródło zasilania	38 W
Zatwierdzenie	EMC FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
CE	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)

Specyfikacja techniczna:

- 4 porty PoE (10/100Mbps) oraz 2 porty RJ45, zapewniają elastyczność połączeń i możliwość zasilania urządzeń przez Ethernet.
- Obsługa standardów IEEE 802.3at/af, zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami PoE.
- Moc maksymalna na port PoE: 30 W, co umożliwia zasilanie kamer, telefonów IP i innych urządzeń sieciowych.
- Łączny budżet mocy PoE: 35 W, dla efektywnego zarządzania zużyciem energii.
- Ochrona przed przepięciami do 6 KV, zapewnia zwiększoną trwałość i ochronę urządzenia.
- Transmisja na dużą odległość do 250 m, umożliwia połączenie urządzeń oddalonych bez strat w jakości sygnału.
- Metalowa, wytrzymała obudowa i konstrukcja bez wentylatora, gwarantują trwałość oraz cichą i niezawodną pracę.
- Przełączanie Store-and-Forward, zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje błędy transmisji.
- Wysoka przepustowość (1.6 Gbps), gwarantuje płynne działanie sieci bez opóźnień.
- Obsługa trybów standardowego i rozszerzonego, umożliwia dopasowanie pracy switcha do specyficznych potrzeb.
- Łatwa konfiguracja Plug-and-Play, nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja, ułatwia montaż i instalację w różnych lokalizacjach.