

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-pulsar-s108-82-uplink-poe-120w-p-126257.html>

SWITCH POE PULSAR S108 8+2 UPLINK POE+ 120W



Cena	484,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18941
Kod producenta	S108
Kod EAN	5902135308035
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Porty FastEthernet	10
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	8
Prędkość transmisji switch	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Liczba portów	10

Opis produktu

SWITCH POE PULSAR S108 8+2 UPLINK POE+ 120W

Oferujemy urządzenie, które zrewolucjonizuje Twoją sieć - SWITCH POE PULSAR S108. Dzięki 10 portom, z czego 8 obsługuje zasilanie PoE, idealnie nadaje się do zasilania kamer IP oraz innych urządzeń sieciowych. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają prostoty i efektywności w jednym.

Korzyści z użytkowania:

- Eliminacja potrzeby prowadzenia oddzielnych kabli zasilających dla każdego urządzenia.
- Automatyczna detekcja urządzeń PoE, co ułatwia konfigurację.
- Możliwość zasilania nie tylko kamer, ale także telefonów IP czy punktów dostępowych.
- Wbudowana sygnalizacja LED pozwala na szybkie sprawdzenie stanu pracy urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Porty:** 10 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX.
- **Zasilanie:** PoE IEEE 802.3af/at (porty 1÷8), 48VDC / 30W na każdy port.
- **Protokoły:** Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP.

-
- **Przepustowość:** 1,6Gbps.
 - **Metoda transmisji:** Store-and-Forward z optyczną sygnalizacją pracy.
 - **Zasilanie switch'a:** Link/Act PoE Status.
 - **Zasilanie:** 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 2,5A / 230VAC max. zasilacz typu desktop PSD 480250 48VDC/2,5A/120W max.
 - **Temperatura pracy:** -10°C ÷ 40°C.
 - **Wilgotność względna:** 5% - 90%, bez kondensacji.
 - **Wymiary:** W=190, H=28, D=105 [+/- 2mm].
 - **Waga:** netto / brutto 1,2/1,4kg.
 - **Klasa ochrony:** PN-EN 60950-1:2007 II (druga).
 - **Temperatura składowania:** -20°C ÷ 60°C.

*Podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 96 W.