

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-pulsar-s124-242-uplink-poe-gigabit-p-126322.html>

SWITCH POE PULSAR S124 24+2 UPLINK POE+ GIGABIT

Cena	1 405,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19545
Kod producenta	S124
Kod EAN	5902135312438
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Liczba portów	26
Porty FastEthernet	24

Opis produktu

SWITCH POE PULSAR S124 24+2 UPLINK POE+ GIGABIT

Odkryj nową jakość zarządzania siecią z przełącznikiem SWITCH POE PULSAR S124. To urządzenie łączy w sobie niezawodność i nowoczesne technologie, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki 24 portom PoE oraz 2 portom uplink, stworzysz wydajną i elastyczną sieć.

Korzyści:

- Efektywne zasilanie urządzeń sieciowych dzięki technologii PoE.
- Możliwość podłączenia wielu urządzeń jednocześnie, co zwiększa funkcjonalność Twojej sieci.
- Łatwa instalacja i montaż dzięki dołączonym akcesoriom.
- Niezawodna praca w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.

Najważniejsze cechy:

- 24 porty PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie).
- 2 porty 10/100/1000Mb/s (porty G1/G2) (UpLink).
- 30W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+).
- Funkcje auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 16K).

-
- Sygnalizacja optyczna dla łatwego monitorowania pracy.
 - Dodatkowe elementy montażowe w zestawie.
 - Gwarancja – 2 lata od daty produkcji.

Specyfikacja techniczna:

- **Porty:**
 - 24 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45).
 - 2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45).
 - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX.
- **Zasilanie:**
 - PoE IEEE 802.3af/at (porty 1/24), 52VDC / 30W na każdy port.
 - Wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-).
- **Optyczna sygnalizacja pracy:**
 - Zasilanie switcha.
 - Link/Act.
 - PoE Status.
- **Protokoły, Standardy:** IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP.
- **Przepustowość:** 14,8Gbps.
- **Metoda transmisji:** Store-and-Forward.
- **Zasilanie:** 90 / 264VAC 50/60Hz / 1,4A / 230VAC.
- **Warunki pracy:** Temperatura -10°C / 40°C; Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji.
- **Wymiary:** W=330, H=44, D=204 [+/- 2mm].
- **Akcesoria dodatkowe:** uchwyty do Rack 19 cali.
- **Długość kabla AC:** 1,2m.
- **Waga netto / brutto:** 2,2 / 2,4kg.
- **Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007:** I (pierwsza).
- **Temperatura składowania:** -20°C ÷ 60°C.
- **Deklaracje, gwarancja:** CE, 2 lata od daty produkcji.