

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-pulsar-sf124-242-uplinksfp-poe-gigabit-p-126323.html>

SWITCH POE PULSAR SF124 24+2 UPLINK/SFP POE+ GIGABIT

Cena	1 652,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19546
Kod producenta	SF124
Kod EAN	5902135312445
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Liczba portów	26
Porty FastEthernet	24
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	2
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0

Opis produktu

SWITCH POE PULSAR SF124 24+2 UPLINK/SFP POE+ GIGABIT

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią dzięki switchowi Pulsar SF124. Ten zaawansowany model łączy w sobie funkcjonalność, wydajność i niezawodność. Idealny do zastosowań w biurach, szkołach oraz innych instytucjach, gdzie wymagana jest stabilna i szybka transmisja danych.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwe zarządzanie zasilaniem urządzeń poprzez PoE, co eliminuje potrzebę dodatkowych zasilaczy.
- Wysoka przepustowość umożliwia płynne działanie sieci, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie cyfrowym.
- Wsparcie dla automatycznej negocjacji połączeń zapewnia prostotę konfiguracji i użytkowania.
- Stabilność i niezawodność pracy w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.

Specyfikacja techniczna:

Porty:

- 24 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45)
- 2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45)

-
- 2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (SFP)
 - Automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDIX)

Warunki pracy:

- Temperatura: -10°C ÷ 40°C
- Wilgotność: 5% - 90%, bez kondensacji

Optyczna sygnalizacja pracy:

- Zasilanie switcha
- Link
- PoE Status

Ogólne:

- **Zasilanie:** PoE IEEE 802.3af/at (porty 1÷24), 52VDC / 30W na każdy port
- **Protokoły, Standardy:** IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- **Przepustowość:** 14,8Gbps
- **Metoda transmisji:** Store-and-Forward
- **Zasilanie:** 90 ÷ 264VAC 50/60Hz / 1,3A / 230VAC
- **Wymiary:** 442 x 44 x 224 mm [+/- 2mm]
- **Akcesoria dodatkowe:** uchwyty do Rack 19"
- **Długość kabla AC:** 1,2m
- **Waga netto / brutto:** 3,0 / 3,5kg
- **Klasa ochrony:** PN-EN 60950-1:2007, klasa I
- **Temperatura składowania:** -20°C ÷ 60°C