

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 12:51

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-tenda-tef1105p-4-63w-p-125819.html>

SWITCH POE TENDA TEF1105P-4-63W



Cena	104,95 zł
Numer katalogowy	15305
Kod producenta	TEF1105P-4-63W
Kod EAN	6932849431452
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	B/D
Liczba portów	5
Porty FastEthernet	5
Ilość portów switcha	1-4
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie

Opis produktu

SWITCH POE TENDA TEF1105P-4-63W

Model: TEF1105P-4-63W

Przeznaczenie

Wydajny 5-portowy przełącznik niezarządzalny Ethernet Tenda TEF1105-4-63W to urządzenie desktopowe zaprojektowane specjalnie do pracy w małych i średnich sieciach. Jako, że jest to urządzenie typu „Plug-and-Play”, montaż odbywa się błyskawicznie. Urządzenie poprzez 4 porty PoE może automatycznie wykrywać i dostarczać energię wszystkim urządzeniami

zasilanymi zgodnymi ze standardem IEEE 802.3af / at-driven (PD). Włączenie trybu "Rozszerzenie Ethernetu" powoduje, że porty 1-4 negocjują z szybkością do 10M pełnego odczytu i są izolowane od siebie, ale wszystkie komunikują się z portem Uplink. W trybie tym, odległość transmisji może wynosić do 250m. Urządzenie dzięki funkcji PoE pozwala rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.

Specyfikacja techniczna

Standardy i protokoły	IEEE 802.3uIEEE 802.3uIEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3at
Kontrolki	5*Link/Act per device4*PoE per device1*Power per device
Interfejs	4 10/100Base-Tx ports(Data/Power)10/100Base-Tx port(Data)
Porty	Lightning Protection: 6KV
Zachowywanie i przesyłanie	Yes
Wydajność przesyłania	1 Gbps
Prędkość przesyłania pakietów	0.744Mpps
Tabela adresów MAC	2K
Zarządzanie zasilaniem PoE	Port 1 to Port 4 support IEEE802.3at/af PoE standard
PoE through pin	1 2 4 5 +3 6 7 8 -
Wejście zasilania	AC100-240V 50/60Hz
Wymiary	100*100*26mm (W x D x H)
Pobór mocy	in full configuration<63WPoE Max Power Supply58W
Funkcje portów	Standard: the switch functions as a common unmanaged switch and all the ports of the switch can communicate with each other.Extend Mode: If the extend mode is enabled, the transmission distance of both power and data will extend up to 250m(10Mbps), this funcation can replace the extender and parts of the Fiber. It will extend the distance of the whole system and save the cost of the project.
Środowisko	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)Operating Humidity: 10%~90% non-condensingStorage Humidity: 5%~90% non-condensing