

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-tenda-tef1106p-4-63w-p-127022.html>

SWITCH POE TENDA TEF1106P-4-63W



Cena	136,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24389
Kod producenta	TEF1106P-4-63W
Kod EAN	6932849431698
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	1GB/s
Liczba portów	6
Porty FastEthernet	6
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny

Opis produktu

SWITCH POE TENDA TEF1106P-4-63W

Odkryj nowoczesny switch POE, który łączy w sobie funkcjonalność i niezawodność. Model TENDA TEF1106P-4-63W to idealne rozwiązanie dla Twojej sieci, oferujące nie tylko szybkie połączenia, ale również wsparcie dla urządzeń wymagających zasilania przez Ethernet.

Korzyści z wyboru TENDA TEF1106P-4-63W:

- Wsparcie dla technologii PoE, co pozwala na zasilanie kamer, punktów dostępowych i innych urządzeń sieciowych bez potrzeby dodatkowych kabli zasilających.
- Łatwość w instalacji dzięki компактowemu wymiarom oraz metalowej obudowie, która zapewnia trwałość.
- Wysoka wydajność transmisji na odległość do 250 metrów, co zwiększa elastyczność w konfiguracji sieci.

Najważniejsze cechy techniczne:

-
- 6 portów RJ45 10/100 Mb/s z funkcją autonegocjacji
 - 4 porty PoE zgodne z IEEE 802.3af/at
 - 2 porty uplink
 - Moc wyjściowa każdego portu PoE: 30 W
 - Moc wyjściowa całego przełącznika: 63 W
 - Wymiary: 100 x 100 x 26 mm
 - Metalowa obudowa dla zwiększonej trwałości
 - Transmisja na odległość do 250 metrów

Specyfikacja techniczna:

Tryb	TEF1106P-4-63W
Standardy i protokoły	IEEE 802.3/3u/3x, IEEE 802.3af/at
Interfejs	4 * 10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data/Power), 2 * 10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data)
Funkcje	1K MAC address table, 1.2 Gbps backplane bandwidth
Moc wyjściowa	51V 1.25A DC, 30W output per PoE port, 63W output the whole device
Prędkość	10/100Mbps at Half Duplex, 20/200Mbps at Full Duplex
Środowisko pracy	Temperatura: (0 - 45)°C, Wilgotność: (10% - 90%) RH, bez kondensacji
Środowisko przechowywania	Temperatura: (-40 - 70)°C, Wilgotność: (5% - 90%) RH, bez kondensacji