

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-tenda-teg1110pf-8-120w-p-135788.html>

SWITCH POE TENDA TEG1110PF-8-120W



Cena	411,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61046
Kod producenta	TEG1110PF-8-120W
Kod EAN	6932849436693
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	1
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	20
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	9
Liczba portów POE	8
Prędkość transmisji switch	14.9 Mpps
Liczba portów	10

Opis produktu

SWITCH POE TENDA TEG1110PF-8-120W

Model: TEG1110PF-8-120W

Najważniejsze cechy - Tenda TEG1110PF-8-120W

- **Łatwość obsługi:** Intuicyjny interfejs zarządzania ułatwia konfigurację urządzenia.
- **Zasilanie PoE:** Zasilaj do 8 urządzeń jednocześnie bez dodatkowych kabli zasilających.
- **Moc 120W:** Duża moc wyjściowa pozwala na stabilne zasilanie urządzeń sieciowych.
- **Gigabitowe porty:** 8 portów Gigabit PoE zapewnia szybki transfer danych.
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:** Zabezpiecza sieć przed atakami dzięki funkcji QoS i ACL.
- **Prosta instalacja:** Bezproblemowe podłączenie do istniejącej infrastruktury sieciowej.
- **Tryb Extend:** Umożliwia zasięg do 250 metrów, idealny do monitoringu wizyjnego.
- **Automatyczny tryb pracy:** Dynamiczne dostosowanie do potrzeb sieci dzięki funkcji Smart.
- **Stabilność połączeń:** Zapewnia nieprzerwaną komunikację między urządzeniami.
- **Wsparcie dla standardów:** Działa z IEEE 802.3af i 802.3at.

Specyfikacja techniczna

Model	TEG1110PF-8-120W
Typ	10-portowy niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z 8 portami PoE
Standardy sieciowe	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
Porty	• 8 × 10/100/1000 Base-T (PoE, Data/Power) • 1 × 10/100/1000 Base-T (Data) • 1 × 100/1000 SFP (optyczny)
Zasilanie PoE	• Standard: IEEE 802.3af/at • Moc wyjściowa: 110W (max. 30W/port) • Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
Transmisja	Full-duplex, wire-speed forwarding
Wskaźniki LED	1 × Power, 1 × PoE-MAX, 10 × Link/Act (w tym SFP)
Ochrona	Ochrona przepięciowa ≥6 kV
Tryb przesyłania	Store-and-forward
Przepustowość	20 Gbps
Szybkość przesyłania	14.9 Mpps
Tabela adresów MAC	8K (auto-uczenie)
Tryby pracy	• Standard: Wszystkie porty komunikują się • VLAN: Izolacja portów 1-8 (dostęp do portu 9 i SFP) • Extend: Zasięg do 250 m (porty 1-8, 10 Mbps)
Wymiary (D×S×W)	177.5 mm × 104.0 mm × 26.0 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Chłodzenie	Fanless
Pobór mocy	<120 W (switch), 110 W (PoE)
MTBF	≥100 000 godzin
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność	10-90% RH (praca), 5-90% RH (przechowywanie), bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Montaż	Stojący, ścienny