

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-tenda-teg1128p-24-410w-p-135869.html>

SWITCH POE TENDA TEG1128P-24-410W



Cena	1 068,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61049
Kod producenta	TEG1128P-24-410W
Kod EAN	6932849436495
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	2
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	56
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	26
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	41.7 Mpps
Liczba portów	28
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH POE TENDA TEG1128P-24-410W

Model: TEG1128P-24-410W

Najważniejsze cechy - Tenda TEG1128P-24-410W

-
- **24 porty PoE:** Skutecznie zasil urządzenia sieciowe bez potrzeby dodatkowego okablowania.
 - **Maksymalna moc wyjściowa 410W:** Zasilaj wiele urządzeń jednocześnie bez obaw o przeciążenia.
 - **Niezawodność:** Przystosowany do pracy w wymagających środowiskach dzięki solidnej konstrukcji.
 - **Inteligentne zarządzanie:** Łatwo kontroluj przepływ danych w sieci dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania.
 - **Funkcja QoS:** Zapewnia priorytetyzację kluczowego ruchu sieciowego, co zwiększa wydajność całej sieci.
 - **Plug and Play:** Łatwość instalacji bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji.
 - **Wysoka przepustowość:** Idealne do obsługi dużej ilości danych i licznych połączeń sieciowych.
 - **Bezpieczna konstrukcja:** Ochrona przed przepięciami i zagrożeniami związanymi z nieoczekiwanymi skokami napięcia.
 - **Wsparcie dla VLAN:** Segmentuj sieci dla lepszego zarządzania i bezpieczeństwa.
 - **Monitorowanie sieci:** Intuicyjne narzędzia do monitorowania i diagnostyki sieci.

Specyfikacja techniczna

Model	TEG1128P-24-410W
Typ	Niezarządzalny przełącznik Ethernet z PoE
Standardy sieciowe	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Porty	- 24 × 10/100/1000 Base-T (PoE + Data) - 2 × 10/100/1000 Base-T (Data) - 2 × 100/1000 Base-X SFP
Zasilanie PoE	- Standard: IEEE 802.3af/at - Moc maks. na port: 30W - Moc całkowita: 370W
Wydajność	- Przepustowość: 56 Gbps - Szybkość przesyłania: 41.7 Mpps - Bufor: 4 MB
Tryby pracy	Standard, Priority, Extend, VLAN
Zabezpieczenia	Ochrona przed przepięciami: ≥6 kV
Zasilanie	AC: 100-240V, 50/60Hz Pobór mocy: <410W (z PoE)
Temperatura pracy	0°C – 45°C
Wymiary	440 × 240 × 44 mm (1U)
Montaż	Rack 19", możliwość montażu ściennego
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dodatkowe informacje	- 8K tabela adresów MAC - Tryb Extend: transmisja do 250 m (porty 17-24) - Tryb VLAN: izolacja portów 1-24