

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-tenda-teg2228p-24-410w-p-135740.html>

SWITCH POE TENDA TEG2228P-24-410W



Cena	1 320,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61055
Kod producenta	TEG2228P-24-410W
Kod EAN	6932849436945
Przepustowość urządzenia	56
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	2
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	26
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	41.7 Mpps
Liczba portów	28

Opis produktu

SWITCH POE TENDA TEG2228P-24-410W

Model: TEG2228P-24-410W

Najważniejsze cechy - Tenda TEG2228P-24-410W

- **Wydajność i stabilność:** Zapewnia ciągłość pracy dzięki wysokiej przepustowości.
- **24 porty PoE:** Umożliwiają jednoczesne zasilanie wielu urządzeń.
- **Maksymalna moc wyjściowa 410W:** Wspiera różne typy urządzeń sieciowych.
- **Zarządzanie przez SNMP:** Ułatwia kontrolę i monitorowanie sieci.
- **QoS dla optymalizacji ruchu:** Dostosowuje priorytety dla aplikacji wymagających różnej przepustowości.
- **Bezpieczeństwo:** Chroni przed atakami sieciowymi dzięki zaawansowanym funkcjom filtrowania.
- **Obsługa VLAN:** Umożliwia separację ruchu wewnątrz sieci.
- **Wbudowane funkcje L2:** Zwiększają elastyczność i kontrolę nad siecią.
- **Prosta konfiguracja:** Intuicyjny interfejs ułatwia szybkie ustawienia.
- **Wsparcie Jumbo Frame:** Zwiększa efektywność przetwarzania dużych danych.

Specyfikacja techniczna

Model	TEG2228P-24-410W
Typ	Zarządzalny przełącznik Gigabit z PoE i obsługą chmury (CloudFi)
Standardy sieciowe	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af/at, 802.3x, 802.3z, 802.1p, 802.1q
Porty	- 24 × 10/100/1000 Base-T (PoE + Data) - 2 × 10/100/1000 Base-T (Data) - 2 × 1000 Base-X SFP
Zasilanie PoE	- Standard: IEEE 802.3af/at - Moc maks. na port: 30W - Moc całkowita: 370W
Zarządzanie	- Tenda CloudFi (aplikacja i web UI) - Lokalny interfejs web
Wydajność	- Przepustowość: 56 Gbps - Szybkość przesyłania: 41.7 Mpps - Bufor: 4 MB
Funkcje zarządzania	- QVLAN, VLAN transparentny - DHCP Snooping, wykrywanie pętli - Statystyki ruchu, kontrola przepustowości
Bezpieczeństwo	- Timing PoE (planowanie zasilania) - Ochrona przed pętlami - Izolacja portów - Bindowanie MAC - Watchdog (24/7)
Zasilanie	AC: 100-240V, 50/60Hz Pobór mocy: <410W
Temperatura pracy	0°C – 45°C
Wymiary	440 × 240 × 44 mm (1U)
Montaż	Rack 19", montaż ścienny lub desktopowy
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dodatkowe informacje	- 8K tabela adresów MAC - Mirrorowanie portów - Kontrola ruchu broadcast - Automatyczne aktualizacje