

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tenda-sm105-ethernet-2-5g-p-135747.html>

SWITCH TENDA SM105 Ethernet 2,5G



Cena	259,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61032
Kod producenta	SM105
Kod EAN	6932849436730
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	25
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	5
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	18.6 Mpps
Liczba portów	8
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH TENDA SM105 Ethernet 2,5G

Model: SM105

Najważniejsze cechy - Tenda SM105

- **Plug and Play:** Prosta instalacja bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.
- **5 portów:** Zapewnia dostęp do wielu urządzeń jednocześnie.

-
- **Wysoka przepustowość:** Stabilne połączenie dzięki Gigabit Ethernet.
 - **Kompaktowy design:** Mieści się w dowolnym miejscu, nie zajmując dużo przestrzeni.
 - **Energooszczędność:** Inteligentne zarządzanie zasilaniem zmniejsza zużycie energii.
 - **Bezpieczeństwo:** Solidna konstrukcja i zaawansowane zabezpieczenia przed przeciążeniem.
 - **Uniwersalność:** Działa z różnymi urządzeniami – od komputerów po kamery IP.
 - **Stabilność:** Zmniejsza opóźnienia dzięki technologii Store-and-Forward.
 - **Wsparcie QoS:** Optymalizacja ruchu sieciowego dla lepszej jakości usług.
 - **Wysoka wydajność:** Przepustowość do 1000 Mbps to płynna praca nawet przy dużym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SM105
Typ	5-portowy przełącznik 2.5G Ethernet
Standardy sieciowe	IEEE 802.3/u/ab/bz/x/z
Porty	5 × 100/1000/2500 Mbps RJ-45
Wskaźniki LED	1 × Power, 5 × Link/Act
Tryb przesyłania	Store-and-forward
Przepustowość przełączania	25 Gbps
Szybkość przesyłania pakietów	18.6 Mpps
Tabela adresów MAC	16K
Zasilacz	Wejście: 100-240V AC 50/60Hz, Wyjście: 12V 1A DC
Wymiary (D×S×W)	142 mm × 90 mm × 24 mm
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność pracy	10% - 90% RH, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5% - 90% RH, bez kondensacji
Montaż	Stojący lub ścienny
Certyfikaty	Brak informacji w dokumencie
Dodatkowe cechy	Plug & Play, kompaktowa obudowa, wsparcie dla WIFI7 AP, NAS, IPTV
Zastosowanie	Małe firmy, biura domowe (SOHO), wille, sieci bezprzewodowe