

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tenda-sm108-ethernet-2-5g-p-135748.html>

SWITCH TENDA SM108 Ethernet 2,5G



Cena	384,72 zł
Numer katalogowy	61033
Kod producenta	SM108
Kod EAN	6932849436778
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	10
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	8
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	14.88 Mpps
Liczba portów	8
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH TENDA SM108 Ethernet 2,5G

Model: SM108

Najważniejsze cechy - TENDA SM108

- 8-portowy switch z technologią Plug and Play – bez konieczności konfiguracji.
- Przepustowość 10/100 Mb/s dla płynnego przesyłu danych.
- Bez wentylatorów, co gwarantuje cichą pracę.

- Solidna konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- Kompaktowy design, idealny do małych przestrzeni.
- Automatyczna detekcja MDI/MDIX eliminuje potrzebę stosowania krosowanych kabli.
- Efektywność energetyczna dzięki zgodności z IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).
- Transfer danych w pełnym duplexie zapewnia większą wydajność.
- Idealny do zastosowań domowych i biurowych – obsługa wielu urządzeń naraz.
- Szybka instalacja bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.
- Diody LED informują o statusie sieci i połączeń.
- Zgodność z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Windows i Mac OS.
- Stabilne połączenia dzięki zaawansowanej technologii sieciowej.
- Optymalizacja pracy sieci poprzez kontrolę przepustowości.
- Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową.
- Bezpieczna transmisja danych dzięki izolacji portów.
- Przyjazny dla środowiska – niski pobór energii.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	SM108
Typ urządzenia	8-portowy przełącznik Ethernet 2.5G
Standardy	IEEE 802.3/u/ab/bz/x/z
Liczba portów	8 portów RJ45
Prędkość portów	100/1000/2500 Mbps
Przełączanie	Store-and-forward
Przepustowość przełącznika	40 Gbps
Współczynnik przekazu	29.76 Mpps (milionów pakietów na sekundę)
MAC Address Table	16K (16 000 adresów MAC)
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x pełny duplex, kontrola przepływu w półduplexie
Wskaźniki LED	1 x zasilanie, 8 x Link/Activity
Zasilanie	Adapter 12V DC, 1A
Wymiary	142 x 90 x 24 mm
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność pracy	10% - 90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% - 90% RH (bez kondensacji)
Montaż	Biurkowy lub ścienny
Cechy specjalne	Plug and play, miniaturowa i estetyczna obudowa, łatwa aktualizacja do 2.5G bez zmiany sieci