

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tenda-teg1005m-p-135750.html>

SWITCH TENDA TEG1005M



Cena	97,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61036
Kod producenta	TEG1005M
Kod EAN	6932849436853
Porty GigaEthernet	5
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	14 8 Mpps
Liczba portów	5
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	Broadcom
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	10
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny

Opis produktu

SWITCH TENDA TEG1005M

Model: TEG1005M

Najważniejsze cechy - Tenda TEG1005M

- **Gigabitowa prędkość transmisji** - Szybkość do 1000 Mb/s zapewnia błyskawiczne przesyłanie danych.
- **Kompaktowa konstrukcja** - Idealnie pasuje do każdego biura lub przestrzeni domowej.

-
- **Plug and Play** – Łatwość instalacji bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.
 - **Niskie zużycie energii** – Technologia oszczędzania energii automatycznie dostosowuje zużycie.
 - **5 portów RJ45** – Zwiększa możliwości podłączenia różnych urządzeń.
 - **Stabilne połączenie** – Wykorzystuje technologię QoS dla optymalizacji przepustowości.
 - **Współpraca z urządzeniami 10/100/1000 Mb/s** – Zwiększona elastyczność dla różnorodnych ustawień sieciowych.
 - **Metalowa obudowa** – Zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
 - **Bezpieczeństwo** – Ochrona przed przepięciami i zakłóceniami.

Specyfikacja techniczna

Model	TEG1005M
Typ	5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet (warstwa 2)
Standardy sieciowe	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Porty	5 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (Auto MDI/MDIX)
Media transmisyjne	Cat. 3 UTP (10M), Cat. 5 UTP (100M), Cat. 5e UTP (1G)
Przepustowość	10 Gbps
Szybkość przesyłania	14 880 pps (10M), 148 800 pps (100M/1G)
Bufor ramek	Obsługa Jumbo Frame (15K)
Tabela adresów MAC	2K
Zasilanie	Wejście: 100–240V AC 50/60Hz, Wyjście: 5V 0.6A (zewnętrzny zasilacz)
Wymiary (D×S×W)	100 mm × 64 mm × 23 mm
Wskaźniki LED	1 × Power, 5 × Link/Act
Ochrona przepięciowa	6 kV dla każdego portu
Pobór mocy	Maks. 2.5 W (220V)
Tryb przesyłania	Store-and-forward
Funkcje L2	IGMP Snooping v1/v2/v3
Obudowa	Stalowa (0.8 mm), odporna na warunki zewnętrzne
Temperatura pracy	0°C – 40°C (praca), -40°C – 70°C (przechowywanie)
Wilgotność	10–90% (praca), 5–90% (przechowywanie), bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zgodność z OS	Windows 7/8/XP (32/64-bit), Linux, macOS
Zawartość opakowania	Przełącznik, zasilacz (5V 0.6A), przewodnik instalacyjny
Waga	Netto: 0.17 kg, Brutto: 0.27 kg