

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tenda-teg1016g-p-135751.html>

SWITCH TENDA TEG1016G



Cena	230,19 zł
Numer katalogowy	61038
Kod producenta	TEG1016G
Kod EAN	6932849403442
Procesor (chipset)	Broadcom
Porty GigaEthernet	16
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	23.8 mpps
Liczba portów	16
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	32
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

SWITCH TENDA TEG1016G

Model: TEG1016G

Najważniejsze cechy - Tenda TEG1016G

- **16 portów Gigabit Ethernet:** Zapewniają szybki przesył danych.
- **Stabilność działania:** Dzięki półprzemysłowej konstrukcji switch działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach.
- **Energooszczędność:** Funkcja automatycznego oszczędzania energii redukuje zużycie prądu.

- **Kompaktowy design:** Idealny do małych i średnich przedsiębiorstw.
- **Plug and Play:** Łatwy w instalacji, nie wymaga skomplikowanej konfiguracji.
- **Wysoka przepustowość:** Maksymalna przepustowość do 32 Gb/s.
- **Zaawansowane zarządzanie przepustowością:** QoS dla optymalizowania ruchu sieciowego.
- **Wsparcie dla VLAN:** Lepsza segmentacja sieci i zwiększone bezpieczeństwo.
- **Zarządzanie ruchem broadcast:** Kontrola przepływu danych, aby uniknąć przeciążeń.
- **Przystosowany do montażu:** Możliwy montaż w racku 1U.
- **Wysoka niezawodność:** Metalowa obudowa zapewnia ochronę i długą żywotność.
- **Bezpieczeństwo sieciowe:** Ochrona przed pętlami w sieci.
- **Wsparcie techniczne:** Dostępne aktualizacje oprogramowania i wsparcie producenta.

Specyfikacja techniczna

Model	TEG1016G
Typ	16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet
Standardy sieciowe	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Porty	16 × 10/100/1000 Base-T Ethernet
Wskaźniki LED	1 × Power LED, 16 × Link/Act LED
Ochrona przepięciowa	≥6 kV
Tryb przesyłania	Store-and-forward
Przepustowość	32 Gbps
Szybkość przesyłania	23.8 Mpps
Bufor	4 MB
Tabela adresów MAC	8K
Zasilanie	AC: 100-240V 50/60Hz
Wymiary (D×S×W)	440 mm × 120 mm × 44 mm
Pobór mocy	<12 W
MTBF	50 000 godzin
Ramki Jumbo Frame	Obsługa do 15K
Montaż	Stojący, ścienny, rack (19")
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność pracy	10-90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5-90% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS