

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tenda-teg1024d-p-135681.html>

SWITCH TENDA TEG1024D



Cena	266,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15383
Kod producenta	TEG1024D
Kod EAN	6932849403305
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	12
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	35.7 mpps
Liczba portów	24
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	Broadcom
Porty GigaEthernet	24

Opis produktu

SWITCH TENDA TEG1024D

Model: TEG1024D

Najważniejsze cechy

- Kompatybilny z IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x i IEEE802.3ab 1000Base-T.
- Płynne przełączanie ruchu sieciowego umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy

maksymalnej przepustowości łączy.

- Automatyczna negocjacja połączeń na portach: 10Mb/s, 100Mb/s lub 1000Mb/s.
- Zabezpieczenie przepięciowe zasilacza oraz portów ethernet.
- Funkcja automatycznego negocjowania MDI / MDIX.
- Metalowa obudowa 1U z możliwością montażu w szafach rack 13/19 cala
- Obsługa ochrony przed piorunami 6000V dla zasilacza.
- Obsługa ochrony przed piorunami 4000V dla portu RJ45.
- Detekcja i zapobieganie pętli.
- Obsługa Plug and Play, bez jakiegokolwiek konfiguracji

Przeznaczenie

Switch Tenda TEG1024D to 24 portowy przełącznik umożliwiający obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 24 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto urządzenie jest zgodne ze standardem 802.3az (EEE) znanym również pod roboczą nazwą Energy-Efficient Ethernet co definiuje mniejsze zużycie energii i pracę bez wentylatora.. Przełącznik zbudowany jest na wysokiej klasy chipie marki Broadcom StrataConnect-series. Specjalna, niezawodna konstrukcja zapewnia ochronę zasilacza i portów przed piorunami indukcyjnymi do napięcia 6KV. Szybkość gigabitowa i zdolność przełączania do 48 Gb/s zapewnią skuteczną bazę nawet dla najbardziej wymagających aplikacji. Urządzenie pozwala na przesył dużych plików i grafik w całej sieci szybko i strumieniowo dla aplikacji, takich jak multimedia, VoIP, wideokonferencja i gry online bez żadnych zakłóceń ani opóźnień.

Specyfikacja techniczna

- **Standard&Protocol:** IEEE 802.3□IEEE 802.3u□IEEE 802.3x□IEEE 802.3ab
- **LED:** 1*Power□24*Link/Act
- **Dimension:** 294mm×178mm×44mm, 1U height
- **Switching Capacity:** 48Gbps / non-blocking
- **Lightning Protection:** 6KV for power supply □6KV for all RJ45 ports
- **Power Supply:** 100~240V AC□50/60Hz
- **Wersja sprzętu:** Wersja 5
- **Zużycie energii:** 21 W
- **Wymiary:** 294 x 178,8 x 44 mm (szer. x gł. x wys.), wys. 1U
- **Standard i protokół:** IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu full duplex)
- **Cabling type:** Category 5e or better
- **Mounting options:** Desktop or rack mount
- **Forwarding Mode:** Store and Forward
- **MAC Address Table:** 8K
- **Forwarding capacity:** 35.7 mpps
- **Przepustowość:** 48 Gb/s / bez blokowania
- **Schemat działania przełącznika:** Store-and-Forward (przechowywanie i przekazywanie)
- **Tabela adresów:** 8K wpisów
- **Rozmiar pakietu jumbo9K:**
- **Kontrola przepływu:** Przepływ wsteczny – half duplex, IEEE 802.3x - przepływ - full duplex
- **Port:** 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports (Auto MDI/MDIX)
- **Temperature:** Operating|Storage temperature: -10°C~45°C | -40°C~70°C
- **Humidity:** 10%~90% RH□noncondensing□ | 5%~90% RH□noncondensing□
- **Port:** 24 porty Base-T 10/100/1000 MDI/MDIX
- **Przepływność:** 35,7 Mp/s
- **Wymogi zasilania:** 100-240 V AC, 50/60 Hz
- **Masa:** 2kg
- **Zgodność z przepisamiFCC , CE , ROHS:**
- **Temperatura:** Podczas pracy: 0~50 stopni Celsjusza Podczas przechowywania: -10~70 stopni Celsjusza
- **Wilgotność:** Podczas pracy: 5~95% Podczas przechowywania: 5%~95%, bez kondensacji
- **TEG1024GV7.0:** 24-portowy, gigabitowy switch szafkowy