

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-ls1005-p-127003.html>

SWITCH TP-LINK LS1005



Cena	37,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24220
Kod producenta	LS1005
Kod EAN	6935364089061
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Zewnętrzny
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	1GB/s
Liczba portów	5
Porty FastEthernet	5
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH TP-LINK LS1005

Odkryj niezawodność i prostotę w jednym urządzeniu! SWITCH TP-LINK LS1005 to idealne rozwiązanie dla Twojej sieci, które łączy w sobie nowoczesną technologię z łatwością użytkowania. Dzięki pięciu portom RJ45, możesz w prosty sposób podłączyć wszystkie swoje urządzenia, zapewniając im szybkie i stabilne połączenie.

Korzyści z używania SWITCH TP-LINK LS1005:

- Łatwa instalacja bez potrzeby konfiguracji - wystarczy podłączyć i korzystać!
- Technologia Green Ethernet pozwala na oszczędność energii, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.
- Bezwentylatorowa budowa oznacza cichą pracę, idealną do biura lub domowego użytku.
- Automatyczna negocjacja prędkości połączeń gwarantuje optymalne warunki dla każdego podłączonego urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Standardy i protokoły:

Porty:

Bezwentylatorowy:

Zasilanie:

Wymiary (S x G x W):

Maks. zużycie energii:

Ilość generowanego ciepła:

Funkcje zaawansowane:

Sposób transmisji:

Certyfikaty:

Zawartość opakowania:

Środowisko pracy:

IEEE 802.3i/802.3u/802.3x

5 portów 10/100Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX

Tak

Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 5VDC / 0,6A)

83,6 × 45,7 × 22,8 mm

1,65W

5,627 Btu/hr

Technologia Green, Kontrola przepływu 802.3X, Back Pressure Store and Forward

CE, FCC, RoHS

Przełącznik LS1005, Zasilacz, Instrukcja instalacji

Dopuszczalna temperatura: 0°C~40°C, wilgotność: 10%~90%