

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-sg2005p-pd-outdoor-poe-in-p-131545.html>

SWITCH TP-LINK SG2005P-PD (Outdoor) (POE-IN)

Cena	432,19 zł
Numer katalogowy	45782
Kod producenta	SG2005P-PD
Kod EAN	4897098689486
Rodzaj obudowy	Zewnętrzna
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Zewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak

Opis produktu

SWITCH TP-LINK SG2005P-PD (Outdoor) (POE-IN)

Model: SG2005P-PD

Przełącznik Omada Smart TP-Link SG2005P-PD 5 portów gigabitowych, w tym 1 port PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT - najważniejsze cechy:

- **Do 200 m transmisji PoE:** standard **PoE Passthrough** umożliwia **zwiększenia zasięgu transmisji PoE** (źródło do urządzenia) ze 100m do maksymalnie 200m (do 100m do przełącznika + do 100 metrów od przełącznika), bez utraty prędkości gigabitowych. Jest to idealne rozwiązanie do odległych kamer monitorujących i punktów dostępowych.
- **1 port Gigabitowy PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT:** obsługa do 64 W / 44 W / 19 W / 6 W wyjściowego zasilania PoE podczas zasilania - odpowiednio według standardu 802.3bt Type 4 (90 W), 802.3bt Type 3 (60 W), 802.3at i 802.3af PoE.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** klasa szczelności IP55 i obudowa odporna na promienie UV. Dopuszczalna temperatura w zakresie od -40 do 60 °C i ochrona przed wyładowaniem atmosferycznym 4kV zapewnia stabilne działanie nawet w trudnych warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- **Łatwa instalacja:** umieszczenie urządzenia na ścianie lub słupie jest bezproblemowe, dzięki dołączonemu zestawowi montażowemu.
- **Scentralizowane zarządzanie w chmurze:** integracja z Omada SDN umożliwia dostęp z chmury, zarządzanie zdalne i zarządzanie wieloma lokacjami.
- **Funkcje zwiększające wartość i możliwości:** statyczny routing, lista kontroli dostępu (ACL), QoS i VLAN.

Przełącznik Omada Smart TP-Link SG2005P-PD 5 portów gigabitowych, w tym 1 port PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT - specyfikacja i dane techniczne:

-
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
 - **Porty:** 1 port PoE IN RJ45 10/100/1000 Mb/s RJ45 PoE (zgodny z 802.3af/at/bt), 4 porty PoE OUT RJ45 10/100/1000 Mb/s (zgodne z 802.3af/at PoE)
 - **Okablowanie sieciowe:** 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m)
 - **Ilość wentylatorów:** bezwentylatorowy
 - **Zasilanie:** uzyskiwane ze źródła zasilania PoE 802.3af/at/bt
 - **Porty PoE (RJ45):** port PoE IN (Port 5) zgodny z 802.3af/at/bt, porty PoE OUT (Porty 1-4) zgodne z 802.3af/at PoE
 - Łączna moc zasilania PoE: 64 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 4 (90 W), 44 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 3 (60 W), 19 W podczas zasilania przez 802.3at, 6 W podczas zasilania przez 802.3af
 - **Wymiary (S x G x W):** 100 × 38,5 × 170 mm (3,9 × 1,5 × 6,7 cali)
 - **Maks. zużycie energii:** 71,5 W (podczas zasilania przez 802.3bt Typ 4 (90 W))
 - **Ilość generowanego ciepła:** 243,99 BTU/hr (podczas zasilania przez 802.3bt Typ 4 (90 W))
 - **Wydajność przełączania:** 10 Gb/s
 - **Szybkość przekierowań pakietów:** 7,44 Mp/s
 - **Tablica adresów MAC:** 8k
 - **Bufor pakietów:** 4,1 Mb
 - **Ramki jumbo:** 9 KB
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** SG2005P-PD, zestaw montażowy, instrukcja instalacji
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
 - **Środowisko pracy:** dopuszczalna temperatura pracy: -40°C~60°C (-40°F~140°F); dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji.