

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sf1005p-p-126419.html>

SWITCH TP-LINK TL-SF1005P



Cena	139,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20379
Kod producenta	TL-SF1005P
Kod EAN	6935364083199
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	B/D
Liczba portów	5
Porty FastEthernet	5
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SF1005P

Odkryj nowy poziom wydajności sieci z przełącznikiem TP-LINK TL-SF1005P. Idealne rozwiązanie dla biur i domów, które potrzebują niezawodnej i efektywnej komunikacji. Dzięki zintegrowanym portom PoE, możesz z łatwością zasilać urządzenia, eliminując potrzebę dodatkowych kabli zasilających.

Dlaczego warto wybrać SWITCH TP-LINK TL-SF1005P?

- Prosta instalacja - nie wymaga konfiguracji.
- Wysoka wydajność - 5 portów RJ45 o prędkości 10/100Mb/s.
- Funkcja Power over Ethernet (PoE) - zasilaj urządzenia poprzez jeden kabel.
- Automatyczne wykrywanie urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af.
- Możliwość zasilania do 15,4W na każdym porcie PoE.

Specyfikacja techniczna

-
- **Model:** TL-SF1005P
 - **Wymiary:** 99,8 x 98 x 25 mm
 - **Waga:** 0,79 kg
 - **Bezwentylatorowy:** Tak
 - **Zasilanie:** 48VDC / 1,25A (zasilacz zewnętrzny)
 - **Tablica adresów MAC:** 2K
 - **Wydajność przełączania:** 1Gb/s
 - **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** TL-SF1005P, zasilacz, instrukcja

Porty i okablowanie

- 5 portów RJ45 10/100Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości połączeń.
- Obsługuje kable UTP kat. 3, 4, 5 oraz STP EIA/TIA-568.

Zasilanie PoE

- Standard: 802.3af
- Porty PoE: Port 1-4
- Łączna moc zasilania PoE: 58W

Parametry energetyczne

- Maksymalne zużycie energii (PoE włączony): 63,51W
- Maksymalne zużycie energii (PoE wyłączony): 1,7W

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca