

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sf1008d-p-124367.html>

SWITCH TP-LINK TL-SF1008D



Cena	56,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1515
Kod producenta	TL-SF1008D
Kod EAN	6935364020071
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	brak
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	brak
Liczba portów POE	brak
Prędkość transmisji switch	brak
Liczba portów	8
Porty FastEthernet	8

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SF1008D

Przełącznik TP-LINK TL-SF1008D to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego i efektywnego sposobu na zarządzanie siecią w domu lub biurze. Dzięki innowacyjnej technologii Green Ethernet, oszczędzasz energię i dbasz o środowisko, nie rezygnując przy tym z wydajności. Prosta instalacja oraz brak konieczności konfiguracji sprawiają, że jest to urządzenie przyjazne użytkownikowi.

Korzyści z wyboru SWITCH TP-LINK TL-SF1008D

- Oszczędność energii do 70%, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.
- Automatyczne krosowanie MDI/MDIX ułatwia podłączenie kabli.
- Cicha praca dzięki bezwentylatorowej konstrukcji.
- Łatwa i szybka instalacja dzięki funkcji Plug and Play.

Najważniejsze cechy techniczne

-
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CD
 - **Porty:** 8 portów RJ45 10/100Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości połączeń
 - **Zasilanie:** 100-240VAC, 50/60Hz
 - **Bezwentylatorowy:** Tak
 - **Prędkość transmisji:** 10/100Mb/s w trybie Half Duplex; 20/200Mb/s w trybie Full Duplex
 - **Dioda LED:** Zasilanie, 1-8
 - **Wymiary:** 134.5 x 79 x 22.5 mm
 - **Zasilanie:** Zewnętrzny zasilacz
 - **Funkcje zaawansowane:** Kontrola przepływu danych (IEEE 802.3X), Back Pressure, Auto-Uplink
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** Przełącznik, zasilacz, instrukcja obsługi
 - **Wymagania systemowe:** Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux
 - **Środowisko pracy:** Temperatura: 0°C~40°C; wilgotność: 10%~90%, niekondensująca