

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:22

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sf1016d-p-124406.html>

SWITCH TP-LINK TL-SF1016D



Numer katalogowy	2276
Kod producenta	TL-SF1016D
Kod EAN	6935364020293
Porty GigaEthernet	brak
Liczba portów POE	brak
Prędkość transmisji switch	brak danych
Liczba portów	16
Porty FastEthernet	16
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	brak
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	3
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SF1016D

Model: TL-SF1016D

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 70% energii
- Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu
- Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy

-
- Wydajność przełączania 3,2Gb/s
 - Ramki jumbo 9K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych
 - Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli
 - Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC
 - Automatyczna negocjacja połączeń na portach umożliwia lepszą integrację urządzeń działających z różnymi prędkościami transmisji: 10Mb/s lub 100Mb/s
 - Brak wentylatora w obudowie zapewnia cichą pracę urządzenia
 - Obudowa plastikowa typu desktop, możliwy montaż na ścianie
 - Prosta instalacja dzięki funkcji Plug and Play

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Urządzenie TL-SF1016D to przełącznik sieciowy Fast Ethernet przeznaczony do użytku domowego lub biurowego (zastosowania SOHO). Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Przełącznik TL-SF1016D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 70%* zużytej energii. Ponadto, 70% opakowania produktu to materiał do ponownego przetworzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Porty:** 16 portów RJ45 10/100Mb/sAutomatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
- **Tablica adresów Mac:** 1K
- **Zasilanie:** 100~240VAC, 50/60Hz
- **Bezwentylatorowy:** Fanless
- **Wymiary (SxGxW):** 200*142*40 mm (7,9*5,6*1,6 cali)
- **FUNKCJE OPROGRAMOWNIA:**
- **Sposób transmisji:** Store and Forward
- **Funkcje zaawansowane:** Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70%;Kontrola przepływu danych (802.3X), Back Pressure;Porty z funkcją Auto-Uplink
- **INNE:**
- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHs
- **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensującaDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca