

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-pd-poe-p-137320.html>



SWITCH TP-LINK TL-SG1005P-PD (POE++)

Cena	155,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45783
Kod producenta	SG1005P-PD
Kod EAN	4895252501117
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG1005P-PD (POE++)

Model: SG1005P-PD

Przełącznik PoE+ typu Desktop, 5 portów gigabitowych, 1 port PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT TP-Link TL-SG1005P-PD - najważniejsze cechy urządzenia sieciowego:

Switch niezarządzalny, 5x 10/100/1000 RJ-45, PoE++IN TP-Link TL-SG1005P-PD

- **Porty:** 5 portów RJ45 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s
- **1 port Gigabitowy PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT:** obsługa do 66 W / 47 W / 21 W / 9 W wyjściowego zasilania PoE - podczas zasilania odpowiednio według standardu 802.3bt Typ 4, 802.3bt Typ 3, 802.3at i 802.3af PoE
- **Duży zasięg PoE+:** w trybie Extend zasięg transmisji PoE osiąga nawet do 250m, będąc idealnym rozwiązaniem do wdrożenia kamer na dużych obszarach
- **PoE Auto Recovery:** funkcja gwarantująca stabilne działanie urządzeń PoE, poprzez ich automatyczne ponowne uruchamianie, gdy utracą połączenie lub przestaną odpowiadać
- **Metalowa obudowa:** wytrzymała metalowa obudowa i możliwość montażu na biurku lub ścianie sprawdzi się w wielu różnych środowiskach.
- **Cicha praca:** bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia bezgłośnie działanie, odpowiednie dla domów i firm
- **Plug and Play:** bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji
- **Zasilanie:** produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła PoE
- **UWAGA:** zasilanie AC i DC nie jest obsługiwane!

Przełącznik PoE+ typu Desktop, 5 portów gigabitowych, 1 port PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT TP-Link TL-SG1005P-PD - specyfikacja i dane:

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
- **Porty:** 5 Portów RJ45 10/100/1000Mb/s, 1 Port RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE IN (zgodny z 802.3af/at/bt Type3/bt Type4), 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE OUT (zgodne z 802.3af/at), AUTO Negocjacja, AUTO MDI/MDIX
- **Okablowanie sieciowe:** 10BASE-T - kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m); 100BASE-TX - kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m); 1000BASE-T - kable UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)
- **Ilość wentylatorów:** bezwentylatorowy
- **Zasilanie:** zasilanie tylko ze źródła PoE
- **Porty PoE (RJ45):** port PoE IN (Port 5) zgodny z 802.3af/at/bt Type3/bt Type4, porty PoE OUT (Porty 1-4) zgodne z 802.3af/at; łączna moc zasilania PoE (66 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 4 (90 W), 47 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 3 (60 W), 21 W podczas zasilania przez 802.3at (30 W), 9 W podczas zasilania przez 802.3af (15,4 W))
- **Wymiary (S x G x W):** 158 × 101 × 25 mm:
- **Maks. zużycie energii:** 2,68 W (90W PoE IN, bez podłączonych urządzeń PoE), 68,59 W (90W PoE IN, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 66 W)
- **Ilość generowanego ciepła:** 9,112 BTU/h (90W PoE IN, bez podłączonych urządzeń PoE), 233,206 BTU/h (90W PoE IN, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 66 W)
- **Wydajność przełączania:** 10 Gb/s
- **Szybkość przekierowań pakietów:** 7,44 Mp/s
- **Tablica adresów MAC:** 2K
- **Funkcje zaawansowane:** tryb Extend (Porty 1-2, do 250 m transmisji zasilania PoE i danych), PoE Auto Recovery (Porty 1-4), automatyczna nauka i wygaszanie adresów MAC, kontrola przepływu IEEE 802.3x, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping
- **Sposób transmisji:** Store-And-Forward
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** TL-SG1005P-PD, instrukcja instalacji
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** -30°C~70°C (-22°F~158°F)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10%~90%, brak kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania:** 5%~90%, brak kondensacji