

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg108-p-124717.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG108



Cena	119,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1346
Kod producenta	TL-SG108
Kod EAN	6935364098117
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	8
Liczba portów POE	brak
Prędkość transmisji switch	brak danych
Liczba portów	8
Porty FastEthernet	brak
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	brak
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	16
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG108

Odkryj możliwości, jakie daje przełącznik TP-LINK TL-SG108. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie zwiększyć wydajność swojej sieci Ethernet. Dzięki ośmiu portom RJ45, ten przełącznik umożliwia szybkie i stabilne połączenia gigabitowe. Niezależnie od tego, czy używasz go w domu, czy w biurze, TL-SG108 zapewni Ci niezawodność i komfort.

Korzyści z używania SWITCH TP-LINK TL-SG108

- **Łatwa instalacja:** Plug and play, bez skomplikowanej konfiguracji.
- **Energooszczędność:** Technologia Green Ethernet pozwala zaoszczędzić do 72% energii.
- **Wysoka wydajność:** Obsługa prędkości do 1000 Mb/s na każdym porcie.
- **Trwała konstrukcja:** Stalowa obudowa, która sprawdzi się w różnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

-
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA/CD
 - **Porty:** 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, automatyczna negocjacja, Auto-MDI/MDIX
 - **Zasilanie:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
 - **Bezwentylatorowy:** Tak
 - **Wymiary (SxGxW):** 158 x 101 x 25 mm (6.2 x 4.0 x 1.0 cala)
 - **Dioda LED:** Wskaźniki zasilania, połączenia, prędkości i aktywności wbudowane w każdy port RJ45
 - **Funkcje zaawansowane:** Oszczędność energii, kontrola przepływu 802.3X, obsługa QoS (IEEE 802.1P), IGMP Snooping
 - **Sposób transmisji:** Store and Forward
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
 - **Środowisko pracy:** Temperatura pracy: 0°C~40°C, temperatura przechowywania: -40°C~70°C, wilgotność: 10%~90% (niekondensująca)