

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg116-p-126450.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG116



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20532
Kod producenta	TL-SG116
Kod EAN	6935364084325
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	16
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	23,8 Mp/s
Liczba portów	16
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	32
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG116

Poszukujesz niezawodnego rozwiązania do zwiększenia przepustowości swojej sieci? SWITCH TP-LINK TL-SG116 to idealny wybór! Dzięki 16 portom 10/100/1000 Mb/s, zyskujesz możliwość szybkiego i stabilnego połączenia w biurze lub w domu. Przyspiesz swoje połączenia z serwerem i ciesz się płynną transmisją danych bez zbędnych komplikacji.

Korzyści z użytkowania

- Łatwość w instalacji dzięki funkcji Plug and Play – nie wymaga konfiguracji.
- Oszczędność energii dzięki technologii Green Ethernet, co czyni go przyjaznym dla środowiska.
- Wysoka wydajność dzięki automatycznej negocjacji prędkości połączeń i automatycznemu krosowaniu.
- Solidna obudowa stalowa, która zapewnia trwałość i możliwość montażu na ścianie.

Specyfikacja techniczna

- **Wymiary:** 286 x 111.7 x 25.4 mm
- **Waga:** 1.33 kg

-
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1p
 - **Bezwentylatorowy:** Tak
 - **Pobór mocy:** Maks.: 10 W
 - **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny (Napięcie wyjściowe: 12V DC / 1,0A)
 - **Maks. zużycie energii:** 10W (220V/50Hz)
 - **Ilość generowanego ciepła:** 34.12 BTU/h
 - **Szybkość przekierowań pakietów:** 23.8 Mp/s
 - **Tablica adresów MAC:** 8K
 - **Bufor pakietów:** 4.1 Mb
 - **Ramki jumbo:** 10 KB
 - **Sposób transmisji:** Store and Forward
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS

Porty

- 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Automatyczna negocjacja prędkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

Dioda LED

- Dioda zasilania
- Dioda stanu łącza dla każdego portu

Funkcje zaawansowane

- Technologia Green
- Kontrola przepływu 802.3X
- QoS 802.1p/DSCP
- IGMP Snooping

Zawartość opakowania

- TL-SG116
- Zasilacz
- Instrukcja instalacji
- Gumowe nóżki

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca