

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg2016p-8xpoe-p-131798.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG2016P (8xPoE+)



Cena	842,25 zł
Numer katalogowy	46168
Kod producenta	TL-SG2016P
Kod EAN	4897098689493
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG2016P (8xPoE+)

Model: TL-SG2016P

TP-Link TL-SG2016P gigabitowy przełącznik Smart JetStream 16 portów gigabitowych, w tym 8 portów PoE+ - najważniejsze cechy:

- **Budżet PoE 120W:** 8 portów PoE zgodnych ze standardami 802.3at/af, zapewniające łącznie 120 W mocy zasilania PoE.
- **Gigabitowe porty:** 8 gigabitowych portów PoE+ i 8 gigabitowych portów bez PoE przekłada się na połączenia o dużych prędkościach.
- **Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN:** bezobsługowa konfiguracja ZTP, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- **Centralne zarządzanie:** dostęp z poziomu chmury i **aplikacja Omada** dla wygody zarządzania.
- **Niezawodne zabezpieczenia:** wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **Optymalizacja transmisji głosu i wideo:** QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.

TP-Link TL-SG2016P gigabitowy przełącznik Smart JetStream 16 portów gigabitowych, w tym 8 portów PoE+ - specyfikacja i dane techniczne:

- **Przełącznik wielowarstwowy:** L2/L3/L4
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

-
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
 - **Obsługa MIB:** RFC1213, RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multicast VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
 - **Liczba VLANs:** 4000
 - **Wydażność:** 16 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Pamięć bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
 - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **obsługuje SSH/SSL:** Tak
 - **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
 - **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
 - **Uwierzytelnianie:** Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
 - **Algorytmy planowania kolejki:** SP, Weighted Round Robin (WRR)
 - **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
 - **Szerokość produktu:** 286 mm
 - **Głębokość produktu:** 111,7 mm
 - **Wysokość produktu:** 25,4 mm