

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg3210xhp-m2-p-127613.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG3210XHP-M2



Cena	1 967,39 zł
Numer katalogowy	28100
Kod producenta	TL-SG3210XHP-M2
Kod EAN	6935364030797
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	2
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	80
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Porty QSFP	0
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	8
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	80 Gb/s
Liczba portów	10
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Porty SFP+	0

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG3210XHP-M2

Model: TL-SG3210XHP-M2

Najważniejsze cechy

- **Porty PoE+ 2,5 G do obsługi Wi-Fi 6:** 8 portów 2,5-gigabitowych pozwala na przekroczenie bariery gigabitowej i wykorzystanie pełnego potencjału punktów dostępowych Wi-Fi 6.
- **Szybkie porty uplink 10 G:** 2 sloty SFP+ o prędkości 10 Gb/s zapewniają dużą przepustowość łącza oraz przełączanie w trybie non-blocking.
- **Zasilanie PoE o łącznej mocy 240 W:** 8 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3at/af daje łącznie 240 W* mocy zasilania.
- **Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN:** Bezobsługowa konfiguracja ZTP**, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- **Centralne zarządzanie:** Dostęp z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- **Routing statyczny:** Sterowanie ruchem wewnętrznym daje możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych.
- **Niezawodne zabezpieczenia:** Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **Optymalizacja transmisji głosu i wideo:** QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE

Porty

Bezwentylatorowy

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Montaż

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

WYDAJNOŚĆ

Wydajność przełączania

Szybkość przekierowań pakietów

Tablica adresów MAC

Ramki jumbo

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service

Funkcje L2 i L2+

L2 Multicast

Sieci VLAN

Listy kontroli dostępu

Bezpieczeństwo transmisji

IPv6

Cechy przełącznika L3

Zarządzanie

Funkcje zaawansowane

MIBs

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Środowisko pracy