

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg3428x-p-127617.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG3428X



Cena	1 165,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28107
Kod producenta	TL-SG3428X
Kod EAN	6935364010522
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	128
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Porty QSFP	0
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	0
Prędkość transmisji switch	128 Gb/s
Liczba portów	28
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Porty SFP+	4
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	24
Liczba portów POE	0

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG3428X

Odkryj przełącznik TP-Link TL-SG3428X, który łączy w sobie wysoką wydajność z nowoczesnymi funkcjami zarządzania. Idealny do zastosowań w małych i średnich firmach, zapewnia stabilne i szybkie połączenia sieciowe, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom.

Korzyści z wyboru SWITCH TP-LINK TL-SG3428X

- Wysoka wydajność:** Dzięki 24 gigabitowym portom RJ45 oraz 4 portom SFP+ o prędkości 10 Gb/s, zapewnia znakomitą przepustowość i niskie opóźnienia.
- Łatwe zarządzanie:** Zintegrowana platforma Omada SDN umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury, co ułatwia konfigurację i monitorowanie sieci.

-
- **Bezpieczeństwo:** Wysokiej klasy zabezpieczenia, takie jak ACL i ochrona przed atakami DoS, gwarantują bezpieczeństwo Twojej sieci.
 - **Optymalizacja jakości:** Funkcje QoS poprawiają jakość transmisji głosu i wideo, co jest kluczowe w dzisiejszych czasach komunikacji.

Specyfikacja techniczna

Porty

24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 sloty SFP+ 10 G, 1 port konsolowy RJ45, 1 port konsolowy microUSB

Bezwentylatorowy

Tak

Zasilanie

100-240 V AC~50/60 Hz

Wymiary (S x G x W)

440 × 180 × 44 mm

Montaż

Możliwość montażu w szafie rack

Maks. zużycie energii

23,6 W (110V/60 Hz)

Ilość generowanego ciepła

80,353 BTU/h (110 V/60 Hz)

Wydajność przełączania

128 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów

95,23 Mp/s

Tablica adresów MAC

16 K

Ramki jumbo

9 KB

Co znajdziesz w opakowaniu?

- Przełącznik TL-SG3428X
- Przewód zasilający
- Instrukcja instalacji
- Zestaw montażowy
- Gumowe nóżki

Warunki pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~45°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Wybierz SWITCH TP-LINK TL-SG3428X i ciesz się niezawodnością oraz wydajnością swojej sieci!