

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg3428xmp-p-127618.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG3428XMP



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28108
Kod producenta	TL-SG3428XMP
Kod EAN	6935364030773
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	0
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	128
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Porty QSFP	0
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	24
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	128
Liczba portów	28
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Porty SFP+	4

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG3428XMP

Wybierz przełącznik, który spełni oczekiwania Twojej sieci. SWITCH TP-LINK TL-SG3428XMP to zaawansowane urządzenie, które oferuje nie tylko wysoką wydajność, ale również szereg funkcji zapewniających elastyczność i bezpieczeństwo. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i komfort w zarządzaniu siecią.

Korzyści z użytkowania

- **Błyskawiczna łączność:** Dzięki 4 slotom SFP+ o prędkości 10G, uzyskujesz niezwykle szybkie połączenia.
- **Wysoka moc zasilania PoE:** 24 porty PoE+ oferują łączną moc do 384W, co pozwala na zasilanie wielu urządzeń.
- **Inteligentne zarządzanie:** Zdalne zarządzanie przez chmurę oraz aplikację Omada ułatwia konfigurację i monitorowanie.
- **Wysoka wydajność:** Przełącznik charakteryzuje się wydajnością przełączania na poziomie 128 Gbps oraz szybkością

przekierowań pakietów wynoszącą 95.23 Mpps.

- **Silne zabezpieczenia:** Bogaty zestaw funkcji zabezpieczających chroni Twoją sieć przed zagrożeniami.

Specyfikacja techniczna

Producent	TP-LINK
Model	TL-SG3428XMP
EAN	6935364030773
Wymiary	440 × 330 × 44 mm (17.3 × 13.0 × 1.7 cali)
Waga	6.17 kg
Porty	24× RJ45 10/100/1000 Mbps, 4× SFP+ 10G
Porty PoE+	24 porty, do 30 W na port
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Maks. zużycie energii	34.4 W (bez PD), 465.8 W (z PD 384W)
Wydajność przełączania	128 Gbps
Szybkość przekierowań pakietów	95.23 Mpps
Tablica adresów MAC	16 K
Ramki jumbo	9 KB
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Środowisko pracy	0-45 °C (32-113 °F); wilgotność 10-90% RH bez kondensacji