

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sg3452-p-127913.html>

SWITCH TP-LINK TL-SG3452



Cena	1 613,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29075
Kod producenta	TL-SG3452
Kod EAN	6935364010751
Przemysłowy	Nie
Porty SFP+	0
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	48
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	104 Gb/s
Liczba portów	52
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	23-32
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Porty QSFP	0
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	4
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	104
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak

Opis produktu

SWITCH TP-LINK TL-SG3452

Przełącznik TP-LINK TL-SG3452 to doskonałe rozwiązanie dla wymagających sieci. Dzięki swojej zaawansowanej technologii, umożliwia błyskawiczne przesyłanie danych oraz efektywne zarządzanie ruchem w sieci. To idealny wybór dla firm, które cenią sobie niezawodność oraz elastyczność w zarządzaniu infrastrukturą sieciową.

Korzyści z użytkowania

- **Wysoka wydajność:** 48 gigabitowych portów RJ45 oraz 4 sloty SFP zapewniają szybkie i stabilne połączenia.
- **Łatwa konfiguracja:** Zintegrowana platforma Omada SDN umożliwia bezobsługowe zarządzanie i monitorowanie.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane mechanizmy zabezpieczeń chronią przed atakami i zapewniają bezpieczeństwo danych.

-
- **Wszechstronność:** Obsługuje różnorodne funkcje zarządzania, co pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkownika.
 - **Optymalizacja ruchu:** Funkcje QoS oraz IGMP Snooping poprawiają jakość transmisji głosu i wideo.

Specyfikacja techniczna

Porty	48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 gigabitowe sloty SFP, 1 port konsolowy RJ45, 1 port konsolowy microUSB
Wymiary	440×220×44 mm (17,3×8,7×1,7 cala)
Waga	4,26 kg
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	100-240 V AC~50/60 Hz
Maks. zużycie energii	32,8 W (220 V/50 Hz)
Wydajność przełączania	104 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	77,4 Mp/s
Tablica adresów MAC	16 K
Ramki jumbo	9 KB
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 0°C~40°C; Temperatura przechowywania: -40°C~70°C; Wilgotność: 10%~90%, bez kondensacji

Wybierz SWITCH TP-LINK TL-SG3452 i zyskaj niezawodność oraz wydajność, której potrzebujesz w swojej sieci!