

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-tp-link-tl-sx6632yf-p-136705.html>

## SWITCH TP-LINK TL-SX6632YF



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>17 682,99 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>63866</b>        |
| Kod producenta   | <b>TL-SX6632YF</b>  |

### Opis produktu

#### SWITCH TP-LINK TL-SX6632YF

Model: TL-SX6632YF

#### Najważniejsze cechy - TP-LINK TL-SX6632YF

- **Wysoka przepustowość:** Zapewnia szybki przesył danych w dużych sieciach.
- **Stabilność i niezawodność:** Działa bez zakłóceń nawet pod dużym obciążeniem.
- **Łatwa rozbudowa:** Skaluje się wraz z rozwojem Twojej firmy.
- **Bezpieczeństwo:** Chroni Twoją sieć przed zagrożeniami zewnętrznymi.
- **Prosta konfiguracja:** Intuicyjny interfejs umożliwia szybkie ustawienia.
- **Energooszczędność:** Zużywa mniej energii, co przekłada się na niższe koszty.
- **Wsparcie techniczne:** Dedykowany zespół pomocy dostępny w razie potrzeby.
- **Nowoczesny design:** Idealnie wpisuje się w estetykę nowoczesnych biur.
- **Kompatybilność:** Działa z szeroką gamą urządzeń sieciowych.
- **Wysoka jakość wykonania:** Wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia.
- **Zoptymalizowany dla biznesu:** Zaprojektowany z myślą o potrzebach firm.
- **Elastyczne zarządzanie:** Możesz kontrolować i monitorować działanie w czasie rzeczywistym.
- **Wsparcie dla VLAN:** Pozwala na podział sieci na segmenty.
- **QoS:** Zarządza priorytetami ruchu w sieci.
- **Zaawansowane funkcje Layer 3:** Oferuje routing wewnątrz sieci.
- **Podwójna warstwa zabezpieczeń:** Zwiększone bezpieczeństwo poprzez podwójne szyfrowanie danych.
- **Protokół spanning tree:** Zapobiega pętlom w sieci.
- **Wsparcie dla multicast:** Umożliwia jednoczesne przesyłanie danych do wielu odbiorców.
- **Łatwa integracja:** Bezproblemowe włączenie do istniejącej infrastruktury.
- **Wyświetlacz LED:** Pokazuje stan pracy i połączeń w czasie rzeczywistym.
- **Odporność na temperatury:** Pracuje w szerokim zakresie temperatur.
- **Przyszłościowa architektura:** Gotowość do wdrożenia nowych technologii.
- **Porty do szybkiej transmisji:** Umożliwia podłączenie wielu urządzeń jednocześnie.
- **Wsparcie IPv6:** Gotowość na najnowsze protokoły internetowe.
- **Pełna kontrola nad siecią:** Administracja przez intuicyjne panele sterowania.

#### Specyfikacja techniczna - TP-LINK TL-SX6632YF

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametr | Wartość                                                                                                                |
| Model    | TP-Link Omada SX6632YF                                                                                                 |
| Typ      | Zarządzalny przełącznik L3, stackowalny, agregujący                                                                    |
| Porty    | 6 slotów SFP28 10/25 Gb/s, 26 slotów SFP+ 1/10 Gb/s, 2 porty USB 3.0, 1 port konsolowy RJ45, 1 port konsolowy USB-C, 1 |

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wydajność przełączania             | port zarządzający RJ45                                       |
| Prędkość przekierowywania pakietów | 820 Gb/s                                                     |
| Stackowanie                        | 610,1 milionów pakietów na sekundę                           |
| Tablica adresów MAC                | Maksymalnie 8 jednostek, port stackowania 25G SFP28,         |
| Bufor pakietów                     | przepustowość stacka do 300 Gb/s (6 portów stack)            |
| Ramki jumbo                        | 128 K (128 000 adresów)                                      |
| Ilość wentylatorów                 | 8 MB                                                         |
| Zasilanie                          | Do 9 KB                                                      |
| Pobór mocy                         | 4 wentylatory wymienne, Hot-Swap, redundantne N+1            |
| Wymiary (S × G × W)                | 2 wymienne zasilacze, 100-240 VAC, 50/60 Hz, z możliwością   |
| Montaż                             | Hot-Swap                                                     |
| Funkcje L3                         | 86,7 W (110 V/60 Hz)                                         |
| Funkcje L2/L2+                     | 440 × 380 × 44 mm (17,3 × 15,0 × 1,7 cala)                   |
| QoS                                | Montaż w szafie Rack                                         |
| Bezpieczeństwo                     | RIP v1/v2, OSPF v2/v3, ECMP, VRRP v2/v3, PIM-DM, PIM-SM,     |
| Zarządzanie                        | DHCP Serwer/Relay                                            |
| Certyfikaty                        | Statyczna agregacja łączy, LACP, Spanning Tree               |
| Środowisko pracy                   | (STP/RSTP/MSTP), IGMP Snooping, ERPS, mirroring, RSPAN, PIM- |
| Zawartość opakowania               | DM/SM (IPv4)                                                 |
|                                    | 8 kolejek priorytetów, priorytety portu, 802.1p, DSCP,       |
|                                    | ograniczenie przepustowości, kontrola Storm                  |
|                                    | ACL IPv4/IPv6, Dynamiczna inspekcja ARP, 802.1X, MAB,        |
|                                    | Wiązanie IP-MAC-Port, DHCP Snooping, ochrona DoS, SSH,       |
|                                    | HTTPS, AAA, RADIUS, TACACS+                                  |
|                                    | Web GUI, CLI (telnet, konsola), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Omada  |
|                                    | Cloud SDN, Zero Touch Provisioning (ZTP)                     |
|                                    | Brak szczegółów w dostępnych źródłach, standardowe normy     |
|                                    | TP-Link                                                      |
|                                    | Temperatura: -5°C do 50°C (zależna od wysokości),            |
|                                    | wilgotność: 10-90% bez kondensacji                           |
|                                    | Przełącznik SX6632YF, przewód zasilający, instrukcja, zestaw |
|                                    | montażowy Rack, gumowe nóżki                                 |