

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-400w-p-136307.html>

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-10-PoE (400W)



Cena	3 300,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62095
Kod producenta	USW-Pro-XG-10-PoE (400W)
Kod EAN	810177160137
Typ switcha	Easy Smart
Porty SFP	8
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	80
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	b.d.
Liczba portów	10
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-10-PoE (400W)

Model: USW-Pro-XG-10-PoE (400W)

Najważniejsze cechy - Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE

- **Wysoka wydajność:** Obsługa dużej przepustowości danych.

- **Zasilanie PoE:** Możliwość zasilania urządzeń przez kabel Ethernet.
- **Prosta instalacja:** Intuicyjne ustawienia i konfiguracja.
- **Solidna konstrukcja:** Trwała obudowa gwarantująca długą żywotność.
- **Skalowalność:** Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.
- **Zarządzanie chmurą:** Dostęp zdalny do ustawień i monitoringu.
- **Redundancja:** Zapewnienie ciągłości pracy.
- **Oszczędność energii:** Optymalizacja zużycia prądu.
- **Bezpieczeństwo:** Zaawansowane funkcje zabezpieczeń sieci.
- **Wsparcie VPN:** Bezpieczne połączenia zdalne.
- **Wielofunkcyjność:** Obsługa różnych protokołów sieciowych.
- **Interfejsy 10G:** Duże możliwości przesyłu danych.
- **Strefy VLAN:** Oddzielanie sieci dla lepszej organizacji.
- **Rozwiązywanie konfliktów IP:** Automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularne i automatyczne poprawki.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE

Kategoria	Specyfikacja
Model	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE)
Typ przełącznika	Zarządzany, warstwy 2/3
Liczba portów	10 portów 10G Ethernet RJ45 (100M/1G/2.5G/5G/10G) z wyjściem PoE+++, 2 sloty SFP+ 10G (1G/10G)
Standardy PoE	PoE (802.3af) - 15,4 W, PoE+ (802.3at) - 30 W, PoE++ (802.3bt type 3) - 60 W, PoE+++ (802.3bt type 4) - 90 W
Łączny budżet mocy PoE	400 W
Zasilanie awaryjne	Złącze DC do podłączenia zasilania awaryjnego USP-RPS (UniFi SmartPower RPS)
Zasilanie	Zintegrowany zasilacz AC/DC o mocy 550 W, zakres napięcia wejściowego 100-240 V AC, 50/60 Hz
Przepustowość przełączania	240 Gb/s
Łączna przepustowość non-blocking	120 Gb/s
Prędkość przekazywania pakietów	179 milionów pakietów na sekundę
Obsługiwane VLANy	Do 1000 VLAN
Rozmiar tablicy adresów MAC	32 000 wpisów
Rozmiar tablicy Layer 3	Wpisy ARP: 12 000; trasy IPv4: 12 000
Bufor pakietów	2 MB
Właściwości Layer 3	Serwer DHCP, DHCP Relay, routing między VLAN (Inter-VLAN Routing), statyczny routing IPv4
Właściwości Layer 2	Agregacja portów LACP, STP i RSTP, QoS (DSCP), profile Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron), zaawansowana konfiguracja IGMP, IGMP Snooping, 802.1X, ACL (MAC i IP), DHCP Snooping & Guard, limit przepustowości egress, kontrola przepływu, storm control, blokowanie adresów MAC, restrykcje portów na podstawie MAC, izolacja portów, mirrorowanie portów, ramki jumbo, LLDP-MED, Voice VLAN, ochrona przed pętlami
Etherlighting™	Tak, podświetlanie portów przez aplikację UniFi
Obudowa	Stal SGCC, Rack 19", wysokość 1U
Wymiary (szer. x głębokość x wys.)	442.4 x 285 x 44 mm (17.4" x 11.2" x 1.7")
Waga	Bez uchwytów montażowych: 4,6 kg; z uchwytami: 4,7 kg
Wyświetlacz LCM	Dotykowy ekran 1,3" do lokalnej diagnostyki
Ochrona ESD/EMP	Wyładowanie przez powietrze: ±30 kV; wyładowanie stykowe: ±30 kV
Temperatura pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność względna	10% do 90%, bez kondensacji
Zabezpieczenia i funkcje dodatkowe	Zgodność z NDAA, wsparcie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i kontroli, redundancja zasilania
Maksymalny pobór mocy	65 W (switch bez obciążenia PoE), do 520 W (pełne obciążenie PoE)