

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-ubiquiti-usw-pro-xg-24-p-136308.html>

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-24



Numer katalogowy	62094
Kod producenta	USW-Pro-XG-24
Kod EAN	810177160779
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Easy Smart
Porty SFP	8
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	80
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	b.d.
Liczba portów	10

Opis produktu

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-24

Model: USW-Pro-XG-24

Najważniejsze cechy - Ubiquiti USW-Pro-XG-24

- 24 porty 10G SFP+ zapewniają szybkie połączenia.
- Wydajność na poziomie 240 Gbps ułatwia radzenie sobie z dużymi obciążeniami.
- Uniwersalne zarządzanie przez UniFi Controller dla wygody użytkownika.
- Szerokie zastosowanie w środowiskach profesjonalnych.
- Możliwość montażu w racku dla lepszej organizacji sprzętu.
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie.
- Zasilanie przez redundantne zasilacze dla nieprzerwanej pracy.

- Zoptymalizowany do pracy w dużych sieciach.
- Bezproblemowe integrowanie się z innymi urządzeniami Ubiquiti.
- Bezpieczna i łatwa konfiguracja urządzenia.
- Wsparcie dla dużych plików danych bez utraty wydajności.
- Ekologiczny design pozwalający oszczędzić energię.
- System chłodzenia zapobiegający przegrzaniu.
- Funkcje monitorowania sieci w czasie rzeczywistym.
- Integracja z systemami alarmowymi dla większego bezpieczeństwa.
- Skalowalność w miarę wzrostu potrzeb użytkownika.
- Redukcja opóźnień i strat pakietów.
- Prosta instalacja nawet dla niedoświadczonych użytkowników.
- Kompatybilność z szeroką gamą urządzeń sieciowych.
- Wsparcie techniczne producenta zapewniające pomoc w razie potrzeby.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti USW-Pro-XG-24

Kategoria	Specyfikacja
Model	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE (USW-Pro-XG-24-PoE)
Typ przełącznika	Zarządzany przełącznik warstwy 2/3
Liczba portów	16 portów 10G RJ45 z PoE+++, 8 portów 2.5G RJ45 z PoE+++, 2 sloty SFP28 (1G/10G/25G)
Maksymalna moc wyjściowa PoE na port	15,4 W (PoE 802.3af), 30 W (PoE+ 802.3at), 60 W (PoE++ 802.3bt type 3), 90 W (PoE+++ 802.3bt type 4)
Łączny budżet mocy PoE	720 W
Zasilanie	Zintegrowany zasilacz AC/DC 870 W, zakres napięcia 100–240 V AC, 50/60 Hz; wsparcie dla zasilania awaryjnego USP RPS
Przepustowość przełączania	460 Gbps
Łączna przepustowość non-blocking	230 Gbps
Prędkość przekazywania pakietów	342 miliony pakietów na sekundę
Liczba wspieranych VLANów	1000
Rozmiar tablicy adresów MAC	128 000 wpisów
Rozmiar tablicy warstwy 3	Wpisy ARP: 128 000; trasy IPv4: 256 000
Bufor pakietów	8 MB
Właściwości warstwy 2	Serwer DHCP, DHCP Relay, routing między VLAN (Inter-VLAN Routing), routing statyczny IPv4
Właściwości warstwy 2	Agregacja portów LACP, STP, RSTP, QoS (DSCP), profile Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron), zaawansowana konfiguracja IGMP, IGMP Snooping, 802.1X, ACL (MAC i IP), DHCP Snooping & Guard, limit przepustowości egress, kontrola przepływu, storm control, limit przepustowości broadcast i multicast, blokowanie adresów MAC, restrykcje portów na podstawie MAC, izolacja portów, mirrorowanie portów, ramki Jumbo, LLDP-MED, Voice VLAN, ochrona przed pętlami
Etherlighting™	Tak, podświetlanie portów przez aplikację UniFi
Obudowa	Stal SGCC, Rack 19", wysokość 1U
Wymiary (szer. x głębokość x wys.)	442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7 cala)
Waga	7,9 kg bez uchwytów montażowych, ok. 8,0 kg z uchwytami
Wyświetlacz LCM	Dotykowy ekran 1,3" do lokalnej diagnostyki
Ochrona ESD/EMP	Wyładowanie przez powietrze: ±30 kV; wyładowanie stykowe: ±20 kV
Dopuszczalna temperatura pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność względna	10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	Zgodność z NDAA
Diody LED	RPS